新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局平原示范区实验幼儿园设备采购项目

合

同

书

承建单位：郑州凯全智能科技有限公司

签约时间：2023年12月

合　同　书

合同编号：KQ20231227001

供方（中标人全称）：郑州凯全科技有限公司

需方（采购人全称）：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局

根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，本着公平公正、诚实信用原则，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、项目名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局平原示范区实验幼儿园设备采购项目。

二、项目编号：2023TPDL053号

三、本合同总价为人民币630000.00元（大写：陆拾叁万元整）。

四、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合竞争性谈判文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日。

五、售后服务承诺：

1．售后服务响应时间：接需方通知30分钟内响应。

2．解决问题时间：接需方通知6小时内处理。

3．售后服务机构名称及联系方式：郑州凯全智能科技有限公司、15238372811

六、合同履行地点及进度：

1.本项目供货周期15日（具备供货条件日开始计算）完成。

2.按需方要求在采购人指定地点完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责，货物在交付需方验收检查前，意外损毁的风险由供方承担。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

七、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料。

八、验收要求。

1.供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

九、付款程序、方式及期限：

1.供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2. 付款方式： 供货完毕验收合格后无质量问题一次性付清。

十、双方责任：

1. 需方：按照合同有关规定做好工程开工前的准备工作。工程进行中派代表监督工程的实施。工程完毕后应及时响应供方的竣工验收请求，做好验收组织准备。

2. 供方：制定科学的工程设计方案，按时完成工程的实施，达到合同规定的标准；保证材料、设备和零部件的质量。

十一、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十二、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十三、合同生效及其它

1. 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2. 本合同一式四份，供需双方各持二份。

供方（公章）：郑州凯全科技有限公司

地址：河南省郑州市金水区勤工路7号8层78号

法定代表人或代理人（签字）：

电话： 15238372811

开户银行：广发银行郑州科技支行

账号： 8841512010007831

需方（公章）：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局

地址：

法定代表人或代理人（签字）：

电话：

开户银行：

账号：

签约时间：2023 年 12 月 29 日

签约地址：需方所在地

附项目清单：

序号	名称	技术规格参数	单位	数量
厨房采购				
A中厨房				
A01	炉拼台	产品尺寸(mm)：400*1100*1250；材质：不锈钢；厚度0.8mm	台	1
A02	电磁单头大锅灶	产品尺寸(mm)：1000*1100*800；功率：20KW；锅径：800mm；容量：61L；外壳材质：不锈钢外罩	台	1
A03	电磁单头单尾小炒灶	产品尺寸（mm)：1000*1000*800；功率：6~20KW；外壳材质：不锈钢外罩	台	1
A04	90升导热锅	产品尺寸（mm)：900*1000*960；材质：不锈钢	台	1
A05	双层平板工作台	产品尺寸（mm)：1500*800*800；材质：不锈钢；厚度0.8mm	台	1
A06	双层工作台	产品尺寸（mm)：1200*800*800；材质：不锈钢；厚度0.8mm	台	1
A07	四层平板货架	产品尺寸（mm)：1200*500*1500；材质：不锈钢；厚度0.8mm	台	2
A08	单星水池	产品尺寸（mm)：600*600*800；材质：不锈钢；厚度0.8mm	台	1
A09	玻璃单门热风消毒柜	产品尺寸（mm)：600*600*1800；材质：无磁不锈钢箱体、加厚不锈钢层架；加厚钢化玻璃面板；功能：热力烘干消毒	台	1
B面点间				
B01	电双门蒸饭车	产品尺寸（mm)：1400*650*1700；材质：不锈钢；	台	1
B02	两层四盘烘炉	产品尺寸（mm)：1355*800*1780；定时范围：0-99分钟；温度范围：常温-300℃	台	1
B03	电饼铛	产品尺寸（mm)：720*655*745；锅材质：；铝锅；功率：4500W；电压：220V 50HZ	台	1
B04	木案工作台	产品尺寸（mm)：1800*800*800；材质：不锈钢包边、木面工作台；	台	1
B05	搅拌机	型号：B20型；桶容量：20L；功率：1100W；电压频率：220V 50HZ；和面量：5KG	台	1
B06	压面机	型号：350型；功率：4KW；电压：380V；揉面厚度：5-20mm；外壳材质：不锈钢；输送带：不易粘面PVC	台	1
B07	和面机	型号：25公斤；电压：380V/220V；功率：3000W；材质：不锈钢面桶	台	1
B08	单星水池	产品尺寸（mm）：600*600*800；材质：不锈钢；厚度0.8mm	台	1
C洗消间				

C01	收残台	产品尺寸（mm）：800*700*800；材质：不锈钢；厚度0.8mm	台	1
C02	发酵箱	16层；材质：不锈钢机身、隔热钢化可视玻璃；热风循环	台	1
C03	单星水池	产品尺寸（mm）：600*600*800；材质：不锈钢；厚度0.8mm	台	1
C04	双层平板工作台	产品尺寸（mm）：700*700*800；材质：不锈钢；厚度0.8mm	台	1
C05	双星水池	产品尺寸（mm）：1200*700*800；材质：不锈钢；厚度0.8mm	台	1
C06	双层平板工作台	产品尺寸（mm）：1800*800*800；材质：不锈钢；厚度0.8mm	台	1
C07	四门碗柜	产品尺寸（mm）：1200*500*1800；材质：不锈钢；承重能力：加筋加固承重力强	台	1
C08	玻璃门热风循环消毒柜	产品尺寸（mm）：1200*500*1940；材质：无磁不锈钢箱体、加厚 不锈钢层架；加厚钢化玻璃面板；功能：热力烘干消毒	台	1
D粗加工间				
D01	双星水池	产品尺寸（mm）：1200*700*800；材质：不锈钢；厚度0.8mm	台	2
D02	双层平板工作台	产品尺寸（mm）：1500*700*800；材质：不锈钢；厚度0.8mm	台	1
D03	四层平板货架	产品尺寸（mm）：1500*500*1500；材质：不锈钢；厚度0.8mm	台	1
D04	双层平板工作台	产品尺寸（mm）：1800*700*800；材质：不锈钢；厚度0.8mm	台	1
E备餐间				
E01	二层餐车	产品尺寸（mm）：850*450*H900；层距：510mm；主材质：金属不 锈钢	台	2
E02	单星水池	产品尺寸（mm）：600*600*（800+150）；材质：不锈钢；厚度0.8mm	台	1
E03	四层平板货架	产品尺寸（mm）：1200*500*1500；材质：不锈钢；厚度0.8mm	台	1
E04	单门留样柜	产品尺寸（mm）：600*580*1950；放置方式：立式	台	1
F仓库				
F01	冷藏六门高身柜	产品尺寸（mm）：1810*760*1980；容量：1300L；材质：整机加厚不锈钢，耐腐蚀、易清洁	台	1
F02	米面架	产品尺寸（mm）：1000*600*150；材质：不锈钢；厚度0.8mm	台	1
F03	四层平板货架	产品尺寸（mm）：1500*500*1500；材质：不锈钢；厚度0.8mm	台	3
G开水消毒间				
G01	双门不锈钢拖把池	产品尺寸（mm）：1380*680*1800；材质：不锈钢；厚度0.8mm	台	1
G02	挂墙热水器	国产品牌；容量：16升	台	1

G03	开水器	材质：内胆304不锈钢，功率： 9KW	套	1
排烟系统				
F01	钢烟罩	产品尺寸（mm）： 3200*1200*500；材质：不锈钢机身	M2	3.8
F02	钢烟罩	产品尺寸（mm）： 3400*1200*500；材质：不锈钢机身	M2	4.1
F03	钢管道	产品尺寸（mm）： 500*500；材质：不锈钢	米	6.6
F04	高空净化器	16000风量	台	1
F05	室内高空净化器吊架	适配高空净化器	台	1
F06	风柜	功率： 7.5KW；电压： 380V；转速： 800r/min；全压625-468pa；静压；598-303pa	台	1
F07	风柜室内吊架	适配风柜	台	1
F08	钢管道	产品尺寸（mm）： 700*500；材质：不锈钢	米	5
F09	钢变口	材质： 不锈钢； 厚度0.8mm	支	2
F10	钢弯头	材质：不锈钢； 厚度0.8mm	支	2
F11	风柜消音器	口径尺寸（mm）：600*250 （长1m）	台	1
F12	风柜控制箱	产品尺寸（mm）： 370*430*590； 2000风量	台	1
F13	三层推车电梯	产品尺寸（mm）： 3400*1200*500	台	1
监控摄像头采购				
1	高清摄像机	传感器类型： 1/2.8英寸CMOS； 像素： 200万； 最大分辨率： 1920×1080； 最低照度： 0.01lux（彩色模式）； 0.001lux（黑白模式）； 0lux （补光灯开启） ； 最大补光距离： 50m （红外）； 补光灯： 1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角： 水平： 88° ； 垂直： 47° ； 对角： 104° ； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态： 支持； 走廊模式：90°/270° （在1080P分辨率及以下支持） ；	台	64

		报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;安全异常; 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181； 预览最大用户数：6个（总带宽： 36M）； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67		
2	安装支架	安装方式：壁装； 承重： 1kg；	套	64
3	硬盘录像机（核心产品）	主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 操作界面：Web，本地GUI； 接入路数：32路； 硬盘接口：8个SATA，单盘最大20T。； 分辨率： 32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；960p；720p；D1；CIF； 解码能力：不开智能 2路32M@25fps；2路24M@25fps；4路 16 MP@30fps；5路 12 MP@30fps；8路 8 MP@30fps；12路 5 MP@30fps；16路 4 MP@30fps；32路 1080p@30 fps解码。或开智能 1路 32 MP@25fps；1路 24 MP@25fps；2路 16 MP@30fps；4路 12 MP@30fps；6路 8 MP@30fps；8路 5 MP@30fps；12路 4 MP@30fps；24路 1080p@30 fps解码。； 多路回放：最大支持16路回放； 报警输入：16路； 报警输出：8路，其中1路12V1A ctrl输出； 画面分割：主屏： 1/4/8/9/16/25/36辅屏： 1/4/8/9/16； ★支持CGI命令配置设备配置参数 前智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界 防范、视频结构化（人、车、非机动车）、 SMD、立体行为分析、 人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度； ★支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触 发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音 警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、 类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周	台	2

		界防范、SMD； 音频输入：1路， RCA接口； 音频输出：2路， RCA接口； HDMI接口： 2个； VGA接口： 2个； 人脸检测前智能性能（路数） ：16路； 人脸检测后智能性能（1080P）（路数）：2路，单路同时最多检测 12张人脸； 人脸识别前智能性能（路数） ：16路； 人脸识别后智能性能（1080P）（路数）：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持16路， 图片流人脸16张/秒2、后端人脸检测+后端人脸比对支持2路，视频流人脸12张/秒； 结构化前智能性能（路数）： 8路		
4	硬盘	单盘容量：6TB； 硬盘接口：SATA； 转速： 5400RPM； 缓存： 256MB	块	8
5	液晶显示器	面板尺寸：31.5英寸； 亮度： 300cd/㎡； 安装方式：底座、壁挂； 信号输出标配： 内置喇叭、 Audio out×1； 信号输入标配：VGA(D-Sub)×1、HDMI×2、USB多媒体×2、Audio in×1； 支持的分辨率： 1920×1080	台	2
6	POE交换机	云管桌面式高功率PoE交换机； 24个10/100Mbps自适应PoE电口，2个10/100/1000Mbps自适应上行Combo电口， 2个1000Mbps自适应上行光口； 1-2单口最大PoE输出功率90w，3-24口单口最大PoE输出功率30w，	台	1
		整机最大PoE输出功率240w； 交换容量：64Gbps，包转发率： 11.1Mpps/18.6Mpps； 支持250米远距离供电；支持250米远距离供电；支持PoE看门狗功 能；支持基于端口的VLAN，支持环路告警， 流量控制；支持网络 拓扑自动生成； 工作温度：-10 ℃~+55 ℃；		
		云管桌面式高功率PoE交换机； 16个10/100Mbps自适应PoE电口， 2个10/100/1000Mbps自适应上行		

7	POE交换机	Combo电口， 2个1000Mbps自适应上行光口； 1-2单口最大PoE输出功率90w，3-16口单口最大PoE输出功率30w，整机最大PoE输出功率240w； 交换容量：64Gbps，包转发率： 11.1Mpps/17.4Mpps； 支持250米远距离供电；支持250米远距离供电；支持PoE看门狗功 能；支持基于端口的VLAN，支持环路告警， 流量控制；支持网络 拓扑自动生成； 工作温度：-10 ℃~+55 ℃；	台	3
8	POE交换机	8个10/100 Mbps自适应PoE电口， 1个10/100Mbps自适应上行电口； 1口单口最大PoE输出功率90w，2-8口单口最大PoE输出功率30w，整机最大PoE输出功率96w； 交换容量：1.8Gbps；包转发率： 1.34Mpps； 支持IEEE802.3， IEEE802.3u， IEEE802.3x通信标准； 工作温度：-10 ℃~+55 ℃ ； 共模： 4 kV，差模： 2 kV雷电防护； 支持桌面式、壁挂式安装	台	4
9	光纤收发器	监控专用工业级主板， 单模单纤，稳定 传输不丢包	对	2
10	电源线	RVV 2*1.0	米	300
11	光纤	室外成品，防风防水防晒，抗拉耐磨	米	200
12	数据信号线	监控专用百分百纯无氧铜材质，抗干扰室内外通用防水型， 支持 各类监控数据传输	箱	8
13	室外围墙立杆	国标足2豪米厚度， 可多方位定装	根	10
14	机柜	室外门岗用1个， 3个楼层各用1个	台	4
15	线管	200米室外线管， 300米室内线槽	米	500
16	辅料	室外防水箱、防水软管、水晶头、大小排插及膨胀丝、扎带等	批	1
其他采购				
1	桌椅	材质：木质， 一张桌子配四把椅子	套	72
2	床	尺寸（cm）： 152*55*18；主材质：木质	张	270
3	毛巾水杯一体架	尺寸(cm)： 150*80*30（30位）	套	9
4	小摇马	尺寸(cm)： 68*30*48加厚环保	个	30

5	小单车	尺寸(cm)：65*85*45环保	个	30
6	双人单车	尺寸(cm)：65*110*55环保	个	30
7	带斗单车	尺寸（cm)：65*108*58环保	个	30
8	滑滑梯	尺寸（cm)：610*260*340组合环保	组	1
9	办公桌椅	主材质： 木质； 双人位；尺寸(cm)：2400*600*1100	套	11
10	文件柜	尺寸： 850cm*390cm*185cm；主材质：铁皮	组	12
11	书包柜	12格*3（尺寸（cm)： 120*30*80)；主材质： 木质	组	9
12	衣柜	12格（尺寸： 120cm*30cm*90cm）；主材质：木质	组	9
13	区角柜	尺寸： 30cm*30cm*80cm；三层；主材质：木质	个	9
14	门牌	材质： 双面亚克力；尺寸（cm)： 11*28	个	45
15	大牌子	按需定制	个	1
16	地暖遮挡罩	尺寸： 70cm*70cm*25cm；材质：木质	组	9
17	保安亭	尺寸： 1.5m*1.5m*2.3m	项	1
18	接待前台	尺寸： 1.8m*0.6m*0.75m；台面主材质： 木质	套	1
19	吧椅	吧台旋转椅	套	2
20	接待桌椅	一椅三桌（圆桌，皮椅）；饰面材质：人造板，主材质： 金属	个	3
21	会议桌	尺寸： 3.5m*1.5m；主材质：人造板；带穿线孔	个	1
22	会议室椅子	弓型办公椅	个	13