

周口市公共资源交易中心

政 府 采 购 招 标 文 件

项目名称：郸城县公安局 2023 年转移支付装备项目

项目编号：2023-12-19

2023 年 12 月 11 日

目 录

第一章 招标公告	3
第二章 投标人须知前附表	6
第三章 货物需求一览表	8
第四章 评标办法	23
第五章 投标人须知	29
第六章 周口市政府采购合同（货物类）标准文本	43
第七章 投标文件格式	50

第一章 招标公告

一、项目基本情况

项目编号：2023-12-19

项目名称：郸城县公安局 2023 年转移支付装备项目

预算金额：3930000.00 元

最高限价（如有）：3930000.00 元

采购方式：公开招标

包别划分：3 个包

包号	包名称	包最高限价（元）
1	郸城县公安局 2023 年转移支付装备项目1 包	1247700.00
2	郸城县公安局 2023 年转移支付装备项目 2 包	1247800.00
3	郸城县公安局 2023 年转移支付装备项目 3 包	1434500.00

采购需求：详见招标文件

供货及安装期：合同签订后 10 日历天

合同履行期限：合同签订后 10 日历天

是否接受进口产品： 否

本项目是否接受联合体投标：否

本项目是否为只面向中小企业采购： 否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（企业营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（缴纳的税收凭据、社会保险凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供

没有重大违法记录的书面声明函，格式自拟）；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信名单”和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的企业和法定代表人，将拒绝其参加政府采购活动；（投标文件中提供网站查询截屏，查询时间公告后有效）。

三、获取招标文件

时间：2023年12月11日至2023年12月18日（北京时间，法定节假日除外）

地点：周口市公共资源交易中心网（<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）

方式：供应商请在网站自主注册后下载采购文件（zkzf格式）及资料，需办理CA数字证书后方可提交响应文件，具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年1月2日10点0分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：郸城县公安局

地址：郸城县交通路与和谐路向东200米

项目联系人：王丹 联系方式：13592208588

2. 采购代理机构信息

名称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东

项目联系人：郭战伟 联系方式：0394-8106517

3. 监督单位：郸城县政府采购办

联系方式：0394-3298829

周口市公共资源交易中心政府采购中心

2023 年 12 月 11 日

第二章 投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	采购人	郸城县公安局
2	委托人	项目联系人：王丹 联系方式：13592208588
3	采购代理机构	名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心 地 址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东
4	项目名称	郸城县公安局 2023 年转移支付装备项目
5	项目编号	2023-12-19
6	项目性质	货物类
7	资金来源	2023 年度中央和省级转移支付资金
8	包别划分	本次招标为 3 个包
9	付款方式	供货及安装完成,经验收合格后一次性付清所有款项。
10	联合体投标	不允许
11	投标有效期	开标后 60 天
12	供货地点	采购人指定地点
13	供货及安装期	合同签订后 10 日历天
14	质保期	按国家及行业标准
15	招标范围	招标文件及货物需求一览表包含的全部内容
16	投标保证金金额	不需要缴纳投标保证金

17	答疑	疑问的提出与答疑获取详见招标文件第二部分第五章投标人须知第 36 条。 周口市公共资源交易中心政府采购中心对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。
18	勘察现场	不组织
19	投标文件	1、投标文件为使用周口市公共资源交易中心提供的电子标书制作工具软件（http://jyzx.zhoukou.gov.cn 网上下载）制作生成的电子加密文件，应在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传。投标截止时间前不上传电子投标文件或者在开标时间不进行电子投标文件解密，均视为自动放弃投标。 2、本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件，未加密的电子投标文件和纸质文件不再提交。
20	投标时间及地点	投标截止时间：***年***月***日（见招标公告） 标书递交地点：周口市公共资源交易中心网 网址：周口市公共资源电子交易服务平台会员系统（网址 http://jyzx.zhoukou.gov.cn） （本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）
21	开标时间及地点	开标时间：***年***月***日（见招标公告） 开标地点：周口市东新区光明路市行政中心西侧南楼房间（本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）
22	评标办法	综合评分法 详见招标文件第一部分第四章评标办法
23	其它	采购人验收如需第三方质检部门介入，第三方质检验收所需费用由中标人负担。
24	招标控制价	本项目招标控制价： 1 包：1247700.00 元 2 包：1247800.00 元 3 包：1434500.00 元 投标报价高于招标控制价的视无效投标。

第三章 货物需求一览表

前注：1） 本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；

2） 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可；

3） 为有助于投标人选择投标产品，项目需求中如果提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。

4） 如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中约定联系周口市公共交资源交易中心政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

货物需求及技术规格参数

1 包采购清单：

设备类型	市(县 区)	项目 单位	设备名称	计 量 单 位	装备计划			规格参数
					数 量	单 价 (元)	金 额	
反恐处 突装备	郸城县	特巡 警	95-1 式自动 步枪全拆模 型单机	个	4			采用 ABS 尼龙材质、模具、内置铁架机件 组装而成。全分解，扳机可扣动、枪 栓可拉动、保险可动、准星可转动、消焰头可拆卸、弹夹可拆卸 弹匣可压弹（比 例 1:1） 净重：2.52 公斤
反恐处 突装备	郸城县	特巡 警	92 式手枪 全拆模型	个	4			功能是：弹夹可拆卸、扳机可扣动、可空枪挂机、可连发、击锤可联动、枪栓 及枪管、弹簧等可分解开、弹匣可装饰 5 粒塑料子弹（与真枪分解相同）可用 于训练教学作用（多配一套银色金属头 金属插销） 净重：480g
反恐处 突装备	郸城县	特巡 警	训练棒	个	10			专门用于警察技能训练及高强度培训，参训人员可用几根警棍同时击打，通过 红人护具的保护，受击者也毫发无损。使受训者在高仿真环境下充分模拟实战 的强度和列度。增加受训人员的信心，能将训练时的精神及肉体创伤减量至最 低无创伤。 海棉棍由玻璃纤维纤维为主骨架，包覆高强度 PU 海棉卷及超纤皮表层组成。海棉 棍采用高强度 PU 材料经模具及高技术发泡一次成型。成型的棍丕与玻璃纤维 主棒体包覆牢固，表层经超纤皮精工缝合制作。其质地钢中带柔、质轻，触感 细溃柔和。1、材质：玻璃纤维纤维，高强度 PU 海棉、超纤皮。2、规格：长 620mm ×直径 50mm3、质量：300g
反恐处 突装备	郸城县	特巡 警	烟雾棒	个	20			用途与特点发烟弹主要在白天起遮蔽、伪装和迷盲作用，还可用于指示目标或 信号联络。主要颜色有红、黄、白、蓝等。主要战技指标 1. 弹径：37mm2. 弹长： 120mm3. 急速喷烟时间：20±5s4. 延迟时间：0.7—1.5s5. 使用环境温度：-30℃ --+45℃ 6. 贮存期：8 年
反恐处 突装备	郸城县	特巡 警	防刺背心	个	20			1、外观：外套应无破损、开线、漏针等缺陷，前胸后背内层预留可装防刺层空 间装置。2、外套结构：背心式外套，开襟结构，前门襟有一条拉链，背心上有 放置装备的物品袋，可调节肩、腰部尺寸；（须在检测报告中体现）3、左前肩 有对讲机套，下面有“警察”反光字标识，下面并排有 92 弹夹袋和 79 轻冲弹 夹袋。4、左侧腰位铆接有可转动的警棍套。右侧腰位织带上可配挂枪套组合， 通过枪套绑带固定在大腿上。后领面层下有救护拉带，下面有“警察 POLICE” 反光字标识，最底部并排有水壶套、手铐套。腰围大小可通过两侧调节带调节。 5、防刺层外套、防刺层等材料应对人全无害，防刺服外套与防刺层应能分离， 易于拆洗，防刺层应有黑色并且密封不透水、不透光的保护套。6、面料材质： 1680D 牛津布 7、防刺层材质：厚泡沫+厚铝合金板，开襟处防刺层采用重叠防 护结构，有效搭接宽度不小于 100mm（须在检测报告中体现）8、使用灵活性： 穿着灵活、易于穿脱，穿着后不能使两臂的自由运动及体跪、跳、蹲、俯仰、 转体等动作受到限制。9、防刺性能：防 GA68-2008 标准刀具 24J 穿透。10、防 护面积：防护层应覆盖人体主要内脏器官（包括前、后及侧面防护），防护面 积≥0.30 m²。11、须对防刺服进行常温、低温、高温三种环境进行防刺性能测 试，符合相关要求 12、总质量：≤4.1kg（L 号）（含防刺层）13、外套材料表 面抗湿性应≥3 级，断裂强力经向≥3500N，纬向≥2800N。14、检验依据：GA 68-2008 警用防刺服 15、提供公安部质量检测中心出具的检测报告复印件（加 盖制造商公章）；
反恐处 突装备	郸城县	特巡 警	防割手套	个	30			1、材料：主要采用超高分子量聚乙烯纤维包覆不锈钢丝的包芯纱织成，原材料 无毒，对人体无自然伤害。2、外观应无线头、破损、缺口、开线、漏针、污渍 缺陷和无金属断丝，标志文字清晰完整，位置准确。3、防割性能：产品在环境 温度-20℃～+55℃条件下，采取专用的手套切割试验机，刀口压力 20N，刀片 转速 20r/min，对手套掌部或背部垂直手指方向进行 5 次切割，每次割穿发生 时切割周数不少于 7 周，且防割性能即耐切割系数 I 不小于 2.5，能有效抵御 各种刀具对手部的割、划。4、重量和颜色：产品（不含包装）重量不大于 0.1 kg；产品颜色为黑色和白色。5、执行标准：符合《公安单警装备一防割手套制 造与验收规范》及《GA 614-2006 警用防割手套》标准规定。
反恐处 突装备	郸城县	特巡 警	硬质三级防 弹防弹背心	个	10			防弹层结构为：1 层 0.5mm 厚泡沫+2.5mm 厚防弹钢板（相互搭接）+1 层 0.5mm 厚泡沫。防弹性能：使用 1979 年式 7. 62mm 轻型冲锋枪和 1951 年式 7. 62mm 手枪弹（铅心）进行试验，在有效击中情况下， 防弹衣应阻断弹头，且背衬最 大凹陷深度应小于等于 25mm 须提供公安部特种警用装备质量检测中心检测合

								格的检测报告复印件
反恐处 突装备	郸城县	特巡 警派 出所	防弹头盔	个	55			1、产品名称：防弹头盔 2、防护等级：公安部 GA293-2012《警用防弹头盔及面罩》2 级 3、重 量：≤1.35Kg；4、防护面积：0.13 m²；5、工艺及结构：5.1 头盔由盔壳、盔罩、下颏带、头盔悬挂系统构成。头盔采用芳纶 PE 复合高性能无纬布压制而成，有效结合芳纶及 PE 两种材料的优点，防弹性能优越。5.2、防弹头盔漆面按《GJB5115A-2012 军用防弹头盔安全技术要求》4.8 环境适应性要求的检测方法进行盐雾、霉菌试验，满足了部队、公安、武警战士的隐蔽需要，并可在特殊环境及地区使用。（提供试验报告盖生产企业鲜章）5.3、头盔盔体与悬挂件的联接采用三点固定方式。通过金属螺钉、螺帽与盔体联结固定，形成舒适牢固稳定的防护结构。下颏带、头盔悬挂件系统组件完整，紧急脱扣应脱解方便，下颏带和帽口可根据头围大小进行调节。头盔悬挂系统中接触皮肤的部位，且前额和后颈部接触的部位设有缓冲垫和后颈托，下颏托、前额、后颈接触皮肤部位均采用仿羊皮。6、保险金额：产品责任保险限额为 80 万元以上（须提供保险单复印件加盖生产厂家公章）7、提供中国兵器装备特种产品质量监督检测检验报告复印件加盖生产厂家公章 8、生产企业必须是公安部公装财[2003]46 号文件中，《警用头盔和警用防弹衣生产企业名录》中的生产企业（须提供证明文件加盖生产厂家公章）。、生产企业获得国家计量认证证书，提供证书复印件并加盖生产企业公章。10、须提供生产厂家针对本项目不少于三年的售后服务承诺书原件。
反恐处 突装备	郸城县	特巡 警派 出所	防弹盾牌	个	55			防护等级：5 级（防 79 微冲钢芯弹）盾体材质：≥2.5mm 钢板观察窗：≥190×70mm 面积：≥0.24 m² 重量：≤6kg
反恐处 突装备	郸城县	特巡 警	轻型防暴头 盔	个	30			1、警用防暴头盔由壳体、缓冲层、衬垫、面罩、佩戴装置（系带、下颏托、佩戴扣和盔顶悬挂系统）、护颈组成。壳体使用工程塑料制作，缓冲层使用泡沫加软质吸能材料制作，面罩使用 PC 材料制作；2、颜色：“99”式警服藏蓝色；3、质量：≤1.55kg；4、面罩透光率：≥87%；5、面罩光畸变最大量：≤3′；6、面罩应有防雾性能；7、头盔系带宽度为 20.0mm，系带应能承受 900N 的拉伸负载，加载过程中系带不应出现撕裂、撕断、连接件脱落、佩戴扣松脱的现象，系带伸长量应小于等于 17mm，卸载后佩戴扣应能正常使用；8、护颈应使用软质材料制成，应为可拆卸式，与壳体连接可靠，沿中矢面延伸出警用防暴头盔壳体外的有效部分长度为 120mm±20mm；9、抗撞击防护性能：警用防暴头盔应能承受对面罩 4.9J 动能的冲击，且面罩应能正常开合；10、抗冲击强度性能：警用防暴头盔的面罩应能承受 1g 铅弹以 150m/s±10m/s 速度冲击，冲击后面罩不应被击穿或破碎；11、吸收碰撞能量性能：警用防暴头盔应能承受 63.8J 能量的冲击，冲击时传递到试验头模上的力应小于 4400N，且壳体不应破裂；12、耐穿透性能：警用防暴头盔应能承受 3Kg 钢锥以 125J 能量的穿刺；13、侧向刚性：警用防暴头盔侧向 430N 加压，最大变形不超过 18mm，剩余变形量不超过 5mm，壳体无破裂脱落；14、防弹性能：警用防暴头盔具有防护 12 号猎枪弹的能力（10m 距离），头盔无破裂或穿透；15、阻燃性能：警用防暴头盔壳体外表面续燃时间应小于等于 3s；16、适应温度：-20℃ - 55℃；17、执行标准：GA 294-2012 警用防暴头盔；★18、提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（北京）、公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告复印件；参数第 3、11、12、13、14 须在检测报告中体现。19、须提供生产厂家针对本项目不少于三年的售后服务承诺书原件。
反恐处 突装备	郸城县	特巡 警	轻型防暴盔 甲服	个	10			1、款式：夹克套装样式，大大提升了穿着速度（30 秒就可穿着完毕）和舒适性，灵巧性、美观性、实用性；2、重量非常轻，不大于 5kg，防护层部件均采用口袋安装方式，装、取非常方便，便于整衣泡在水中清洗。（以检测报告为准）3、前胸、后背防护层可以根据需要更换成防弹层或防弹防刺层。4、有效防护面积：前胸及前档：≥0.10 m²；后背：≥0.10 m²；上肢（含肩、肘）：≥0.18 m²；下肢（含脚背）：≥0.30 m²；5、材质：采用永久性阻燃针织布面料无毒、无味，上千次清洗后阻燃性能仍不减弱。前胸、后背、前档防护层采用铝合金板+缓冲层。其他防护部件均是阻燃尼龙+缓冲层。腰部缝有横挂带，可以装挂装具套。6、须提供相关检测机构出具的关于针织布、网眼布无毒无害的检测报告复印件加盖生产厂家公章 7、须提供公安部特种警用装备质量检测中心检测合格的检测报告复印件及保险公司提供的不小于 100 万元的产品责任保险单证明复印件（加盖厂家公章）8、防暴服须是公装财【2005】173 号警用防暴服列入入围企业生产的产品，并提供列装证明复印件加盖生产企业公章；产品须通过 GJB9001B-2009 质量管理体系认证，提供证书复印件并加盖生产企业公章；9、须提供制造商出具的针对本项目不少于三年的售后服务承诺书原件。
反恐处 突装备	郸城县	特巡 警	高型防暴盾 牌	个	20			1、外观：盾体采用局部凸面，凸台和边缘加强的结构，使抗击打能力得到有效提高。用高强优质进口 PC 材料经防紫外线处理后，由模具注塑而成的盾体，具有很好的抗老化性能 2、折叠式手柄，便于存放，减少占用空间，安装便捷，使用方便，性能可靠。此功能具有独立知识产权证书（须提供复印件加盖生产厂家公章）3、耐击打强度：18m/s 线速度击打后，盾体未出现破碎和裂纹 4、抗击打能量：342J 能量击打后，盾体未出现破碎和裂纹 5、透光率：≥85%6、防护面积：≥0.48 m² 7、耐穿刺性能：147 焦耳动能穿刺，盾体受力点孔径<

							5mm8、厚度：≥4mm9、重量：≤3.25kg10、执行标准：GA422-2008《防暴盾牌》11、须提供公安部检测报告复印件及保险公司提供的不少于80万元产品责任保险单证明复印件（加盖厂家公章）12、产品制造商通过ISO9001质量管理体系认证和武器装备质量管理体系认证，其认证覆盖范围应包含盾牌，提供证明材料复印件（加盖制造商公章）。13、须提供生产厂家针对本项目不少于三年的售后服务承诺书原件。
反恐处突装备	郸城县	特巡警	护膝护肘	个	60		1、对人体膝部、肘部提供防护，120焦耳动能冲击不破裂。
反恐处突装备	郸城县	特巡警	新型突击战术组合模块型战术腰带	个	10		主要材料：1000D杜邦CORDURA、网格布1、加厚柔韧隔层的使用，起到保护腰部，且在运动或受到冲击时起到缓冲作用，并减少装备摆动带来的晃动拉力。2、模块化独立设计，使腰封更贴附、更舒适，缓解装备搭载时带来的疲劳。3、内部腰带可独立拆下单独作为腰带使用，MOLLE模块式织带通用各种同系统的携行装具以及标配的快拆式装具套。尺寸规格：S、M、L4、全套腰封组件可选配不同款式的枪套和警棍套。耐磨擦色牢度：干磨4-5级湿磨4-5级耐汗色牢度：变色4级沾色4级耐光色牢度：5级
反恐处突装备	郸城县	特巡警	战术背心本体	个	10		多功能战术背心采用阻燃、防水牛津布面料制作而成；结构：由背心主体与其上可拆卸的組合的挂件构成，背心上组件分别有：95式（03式）弹夹兜，92式弹夹兜，工作包兜，对讲机套等等背心采用molle模块化设计，背心上组合挂件可以任意拆卸，任意搭配，方便出警人员便捷、灵活使用。
反恐处突装备	郸城县	特巡警	特警拉练装备包	个	30		材质：尼龙600D主体尺寸：≥宽35cm厚26cm高90cm（不包含侧兜尺寸）上层尺寸：≥高65cm下层尺寸：≥高25cm耳包尺寸：≥长20cm宽7cm高35cm前兜尺寸：≥长25cm宽5cm高30cm腰带最大使用尺寸：134cm重量：≤1.8kg
反恐处突装备	郸城县	特巡警	救生衣	个	10		执行标准：GB4304-84标准要求主要参数：浮力≥7.5kg浮态：保持人体垂直或后倾，头部高于水面
反恐处突装备	郸城县	特巡警	急救箱	个	10		14寸出诊箱1个、纱布块1包、23刀片1包、棉签1包、缝合针1包、体温计1支、4号口柄1把、18cm镊子1把、1cm小胶布1卷、检查手套3双、止血带1支、创可贴10片、止血钳16cm1把、棉球2包、手术剪16cm1把、听诊器1个、血压表1个、中号盘1个、碘伏1瓶、9*10敷贴5片、酒精擦片8片、硝酸甘油片1瓶
反恐处突装备	郸城县	特巡警	电子停车示牌	个	10		规格：可视距离大于1000m，持续应用时间20小时。性能：产品采用了方向光聚能技术，光束具有很强的穿透性能，是雨天、迷雾、瑞雪、沙尘等恶劣天气多法地区应用的最佳交通警示工具。长320MM直径160MM
反恐处突装备	郸城县	特巡警	警戒带	个	100		1. 一等品涤纶；2. 带身长度≥120M；（须在检测报告中体现）3. 带身宽度：50mm±2mm；4. 带身厚度≤0.11mm；5. 断裂强力（径向强力、整根）≥600N；（须在检测报告中体现）6. 断裂伸长率（整根）≤25%；（须在检测报告中体现）7. 耐洗色牢度≥3级；（须在检测报告中体现）8. 耐光色牢度≥3~4级；（须在检测报告中体现）9. 耐摩擦色牢度≥2级；（须在检测报告中体现）10. 重量：≤990g；11. 产品应符合GA375-2001警戒带标准（须在检测报告中体现）12. 提供由公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产商公章。13. 须提供生产厂家针对本项目不少于三年的售后服务承诺书原件。
反恐处突装备	郸城县	特巡警派出所	钢叉	个	150		执行标准：《GA/T 1145-2014 警用约束叉》。黑色优质塑料手柄，硬度高，重量轻，可伸缩，携带方便，使用灵活。展开长度：2.06m，收缩长度：1.29m，叉头直径：50cm，重量：1.56kg。
反恐处突装备	郸城县	特巡警派出所	警棍	根	60		弹性钢轴内芯，外部黑色橡胶材质
反恐处突装备	郸城县	特巡警	灭火毯	个	10		规格：1.2M*1.2M，材质：玻璃纤维产品性能：表面光滑、柔软、紧密
反恐处突装备	郸城县	特巡警	救援绳	个	10		规格：不小于8mm长度：不小于30米材质：高强丙纶长丝线
反恐处突装备	郸城县	特巡警	救生圈	个	10		聚乙烯复合救生圈采用高密度聚乙烯为壳体内充高密度聚氨酯闭孔泡沫塑料颜色稳定、抗老化产品按IMO A.689(17)要求生产，其质量符合1974年国际海上人命安全公约1983年修正案以及MSC.81(70)《救生设备试验》的要求内径：440±2mm外径：720±2mm厚度105±2mm浮力：≥18.5KG
反恐处突装备	郸城县	特巡警	遥控阻车钉	个	5		1. 执行标准:GA/T 421-2003穿刺放气式路障2. 速度快:展开和收缩速度≤3m/s. 可使用次数:100次以上（满电状态）。3. 携带方便:采用双轮拉杆结构设计，在行走过程中无需人工提携，拉动拉杆滑轮带动行走。4. 结构:机电一体结构型阻车路障，由刺针及支架、拉杆箱、展开收拢装置、拉力部件（遥控器及接收器）、可充电电池等组成。定额工作电压为DC12V。5. 操作灵活性检验:路障应易于展开、收拢和操作方便，各组成部分相互协调、动作准确；机电复合型路障:展开时间应不大于5s6. 质量:路障质量（不包括附件）不大于15kg7. 路障有效长度≥6m、刺针有效长度35±2mm、刺针有效间距≤65mm8. 路障转轴上固定刺针，径向固定补偿凸轮；须有路障刺针翻转补偿机构知识产权证书（复印件加盖生产厂家公章）9. 遥控距离:通过遥控器控制展开和收拢。控制距离≥50m10. 刺针拔出力:路障的刺针轴向承受30N的拉力不脱落；施加100N的拉

							力时应立即脱落。11. 有效拦截时间：试验汽车的车轮压过路障后，轮胎完全失去充气压力的时间，应不大于 10S★12. 须有公安部检测中心出具符合 GA/T 421-2003 穿刺放气式路障标准的检验报告复印件加盖公章。参数第 7、9、10 项须在检测报告中体现。
反恐处突装备	郸城县	特巡警	电击枪	个	3		1. 有效性：在预发射试验中，被试验者 100%瞬间失去自主控制，头脑清晰，语言表达能力正常。与人体相近的动物试验，同样是瞬间会失去自主控制，观察数周无后遗症，解剖分析符合安全要求。2. 长期影响：断电后即可恢复，无长期影响，无后遗症。3. 接触的安全性：脉冲电波没有间接传导性。接触受试者的肌体，不会有电击；接触到单极电丝不会被电。4. 射击目标恢复时间：短时电击的 停电即可恢复，全过程 10 秒电击的，3 分钟后可站立行走。5. 推射动力：高压氮气 6. 输入电压：6V7. 二段式放电模式：全程 10 秒，第一段持续 5 秒，电流是 3.7MA-2.8MA；第二段持续 5 秒，电流为 2.0MA-1.6MA；在自动放电过程中可人为主动控制启停。并可进行连续扣动 3 次以上扳机，进行 3 次连续 30 秒的电击，这 30 秒电击过程中，仅前 5 秒电流是 3.7MA-2.8MA，后 25 秒电流是 2.0MA-1.6MA，即保控制又保安全。如果第一个自动放电过程结束后，再次扣动扳机，第二次的放电指标完全等同第一次。8. 输出电压：50KV9. 有效射程：5-7 米 10. 电池放电次数：≥ 1500 次 11. 发射初速度：120 米/秒 12. 击穿衣服的厚度：约 2 英寸（可穿透 2 层皮衣）如果两枚电极未击透目标较厚衣服，电针所发出的电波通过空气传导同样可制伏。在它的前部有两个电极能作为电击枪使用。13. 单次电击控制时间：单次电击可控时间从 1 秒至 10 秒之间可任意控制电击秒数。14. 安全保险开关：握把两侧均设有保险杆，设置红外及照明灯时，主电源及保险在关闭状态。15. 激光红点瞄准器：有（枪体自带）
反恐处突装备	郸城县	特巡警	担架	个	2		采用高强度铝合金材料和牛津革面制成，它具有重量轻、体积小、携带方便、使用安全等特点，主要适用于医 院、体育场地、救护车及部队战地运送伤病员。技术参数:展开尺寸(长×宽×高)：≥185×50×20cm 折叠尺寸(长×宽×高)：≥92×50×9cm 净重:≤6 kg 承 重: ≤159kg (0.012)
反恐处突装备	郸城县	特巡警	现场警用隔离围挡	个	10		警用围挡，主要用于街面突发伤害案件中，在对尸体的初步检查过程中，对操场地进行小范围的遮挡，一方面对逝者的尊重，另一方面防止路人围观，防止拍客对我勘查人员及尸体进行拍照上传到网上。本产品特点：方便实用、展开收起 30 秒钟。大大为勘查人员争取到工作时间。围挡长 8.6 米或 10 米，分 12 节或 14 节，可以根据现场需要摆成方形、三角形、圆形、半圆形、各种边形，高 1 米。折叠后便于放入五菱之光之类的光的勘查车中。配有手提防尘罩。围挡展开方便，勘查人员到达现场后 1 人可以操作。20 秒钟内可以将中心现场给围好。收放自如，坚固耐用。抗三级风，如风大可由个别民警在迎风面帮扶一下。产品材料为坚固耐用的防水材料，配件模块化。坏了那样找厂家换那样。印制反光字警察、POLICE 远距看醒目清楚，加装高亮 3M 反光条，晚上车灯前使围挡更为明显，保证技术人员的安全。本产品服务的警种主要为分局一级刑侦技术大队、交警事故大队使用。出现场时，首先由先到场的巡警或管片民警以尸体为中心，半径二十至三十米外拉警戒带，勘查人员到现场后对现场环境进行勘查拍照。尸体检验时，将警用围挡拉开，围出一个 4.4 平方米或 5.4 平方米的工作面。围挡可以全围，也可以半开放式围挡。使用灵活方便，经济实用。
执法执勤装备	郸城县	派出所	5G 执法记录仪	台	60		操作系统：Android 10.0 存储：4GB RAM+64GB ROM 摄像头：摄像头 800 万像素 像素：2K 高清摄录、清晰呈现图像，极致展现取证细节 电池：3400mAh（更换电池 3~5 分钟不断电）重量：198g（含电池和背夹）显示屏：2.4 英寸液晶彩色触摸屏 红外夜视：3 米可辨，5 米可见，满足《GA/T947-2018》公安部认证标准 扬声器功率：2W MIC：支持双 MIC 定位：支持 GPS、北斗、GLONASS；支持独立北斗数据功能：支持 WiFi、蓝牙、NFC 防护等级：IP68 认证：入网/型号核准 / 3C / 公安型检 1、依托 5G 网络的大带宽、低时延、极速传送，实现高清视频的无损快速传送 2、一键 POC 对讲，一对一、一对多呼叫；图传、录传，视频通话，视频实时回传 3、2K 高清摄录，更好的还原现场细节 4、超大广角，水平视角 120 度，垂直 68 度 5、陀螺仪六轴防抖，提升走路、跑步、骑车场景的画面稳定度，视频回放更稳定清晰 6、夜视技术，采用索尼星光级 sensor，夜晚和室内暗光场景下也能拍出清晰图像 7、内置备用小电池，紧急情况断电可上传视频五分钟 8、防护等级 IP68 超级防护，2 米抗跌落，可实现水下 1.2 米工作 9、啸叫抑制，双 MIC 降噪，支持 5m 语音摄录 10、支持蓝牙、WIFI、NFC
执法执勤装备	郸城县	特巡警	执法记录仪	台	20		硬件要求：1. 存储要求：≥64G2. 电池工作结构：采用内置可更换电池供电结构 3. 操作系统：采用安卓操作系统 4. 摄像头：采用前置摄像头及后置视频会议摄像头 5. ★4G 传输功能：可接入移动，联通或电信 4G SIM 卡，实现无线传输功能；功能参数要求：1. 外形尺寸要求：≤82×55×31（单位：mm，长、宽、高）；2. 设备质量（外接设备除外）≤180g；3. 外壳防护等级：≥IP68；4. ▲支持连续摄录时间：在更换一次电池下，分辨率为 1920×1080，帧率 25 帧/s、30 帧/s 时，摄录时间≥19h；分辨率为 1280×720，帧率 25 帧/s、30 帧/s 时，连续摄录时间≥20h；分辨率为 864×480，帧率 25 帧/s、30 帧/s 时，连续摄录时间≥20h；5. 电池充电时间：电池充电时间≤2.5h；6. 夜视功能：记录仪具有夜视功能，在开启夜视功能后，有效拍摄距离应≥3m 处能看清人物面部特征；7. 最低可用照度：记录仪输出图像中心水平分辨率下降到标称亮度条件下分辨

							力的 70%时, 目标景物上的照度 $\leq 3.01x$; 8. ▲视场角: 摄像头的水平视场角 $> 105^{\circ}$; 9. ▲几何失真: 在 1920x 1080、1280x720、864x 480 三种分辨率下几何失真均 $\leq 7.5\%$; 10. 显示屏: 显示屏对角线尺寸应 ≥ 2 英寸; 11. ▲屏幕亮度及对比度: 显示全场白测试信号时的最大亮度 $\geq 430cd/m^2$, 对比度 $\geq 400:1$; 12. 定位功能: 记录仪可接收卫星数据并提供定位信息, 应优先使用北斗卫星导航定位; 13. 视音频预录: 设备应能在标称最大分辨率下预录触发前 300s 和延录出、触发后 300s 的视音频信息; 14. 重点文件标记: 设备在摄录过程中应能通过一键操作的方式对重点文件进行标记, 标记方式应为原文件名中包含“IMP”; 15. 拍照性能: 记录仪拍照最高像素不低于 4000 万, 且分辨力应不低于 1000 线; 16. 视频性能: 记录仪在视频分辨率为 1920 $\times$ 1080, 分辨力 ≥ 900 线, 帧率 30 帧/s; 17. 自由跌落功能: 水泥地跌落高度 2000mm, 任意 6 个面各 5 次, 共 30 次, 试验后功能应正常; 18. 人脸识别功能: 在离线状态下, 实现人脸抓拍及比对功能, 抓拍图片可保存至本地并显示对比结果; 19. ▲文件隔离功能: 记录仪切换用户登录后, 原有文件与原用户关联关系保持不变, 新用户看不到老用户的视音频文件, 切换回原用户登录可查看原用户产生的视音频文件; 20. ★4G 传输功能: 可接入移动、联通和电信 4G SIM 卡, 可通过无线通信方式向平台传输视频图像, 图像分辨率 1080P/720P/480P 可设置, 视频图像可保存至服务器; 21. 远程控制功能: 记录仪可接收平台发送的升级包并进行版本升级, 配置记录仪本地录像分辨率等参数; 记录仪可接收管理平台发送的通知, 并通过语音自动播放通知正文件内容; 22. ▲无线传输时间: 更换一次电池后, 1920 $\times$ 1080 分辨率, 连续图传时间 $\geq 10h$; 1280 $\times$ 720 分辨率, 连续图传时间 $\geq 11h$; 864 $\times$ 480 分辨率, 连续图传时间 $\geq 12h$; 23. ▲移动侦测功能: 在待机预览状态下, 记录仪监视画面中有物体移动时, 可自动开启录像功能; 24. 分享功能: 记录仪可将实时视频上传至平台客户端, 并将正在上传的视频分享给其他记录仪。记录仪可查看同组内其他记录仪当前所在的位置, 其他记录仪也可查看本机当前的位置; 25. 远程通知及语音播报功能: 在互联网状态下, 记录仪在接收平台发送的通知后, 应能通过语音自动播放通知内容; 26. 字符叠加功能: 预览画面可显示叠加信息, 包括经纬度、剩余存储容量、剩余电量、设备序列号、录像计时、系统时间、SIM 卡信号、单位编号、单位名称、用户姓名等信息。27. ▲OSD 字符叠加功能: 记录仪可添加 5 行自定义字符, 每行字符支持独立配置, 并可显示在预览画面、照片及视音频文件上; 28. ▲视频文件大小: 开启 H. 265 编码方式, 分辨率 1920 $\times$ 1080, 30 帧/s, 文件大小 $\leq 1.5GB$; 分辨率 1920 $\times$ 1080, 25 帧/s, 文件大小 $\leq 1.1GB$; 分辨率 1280 $\times$ 720, 30 帧/s, 文件大小 $\leq 800MB$; 分辨率 1280 $\times$ 720, 25 帧/s, 文件大小 $\leq 700MB$; 29. ▲低温试验: 在 $(-30\pm 3)^{\circ}C$ 下, 1920 $\times$ 1080, 25 帧/s 条件下, 更换一次电池, 连续摄录时间 $\geq 10h$; 30. ▲高温试验: 在 $(+55\pm 2)^{\circ}C$ 下, 1920 $\times$ 1080, 25 帧/s 条件下, 更换一次电池, 连续摄录时间 $\geq 15h$ 。以上技术参数, 须提供由公安部特种警用装备质量监督检验中心检测机构出具的基于《GA/T 947-2015 单警执法视音频记录系统》标准的检验报告, 并以检验报告作为评分依据。须提供检验报告复印件并加盖原厂商公章。
执法执勤装备	郸城县	合成作战	手铐	个	200		1、金属手铐尺寸: 金属手铐 L、H、B 尺寸应符合标准要求: 两铐体间的距离 L: 52mm—56mm; 啮合三齿状态下手铐的最小孔径 H: 55mm ± 2 mm, ; 啮合三齿状态下手铐的最大孔径 B: 82mm ± 2 mm。2、金属手铐质量 (不含钥匙和包装) 应小于或等于 255g。3、反锁定位, 金属手铐的反锁定位功能应可靠。处于锁闭和反锁定位状态的金属手铐在 1500N 静压力作用下, 不应出现啮合松动或失效现象。4、防拨性能, 三个相互独立的止逆件不应同时运动, 金属手铐处于反锁状态时, 防拨净工作时间内应达到 2min。5、耐用度, 金属手铐正常开启、锁闭 7000 次, 每 1000 次反锁 1 次后, 根据标准进行试验, 应能正常使用。6、对金属手铐施加 2200N 纵向静拉力, 保持 30s, 试验过程中金属手铐不应被拉开, 试验后铐体上不应有永久性变形或裂纹, 金属手铐应能正常使用。7、对金属手铐施加 2200N 横向静拉力, 保持 30s, 试验过程中金属手铐不应被拉开, 试验后铐体上不应有永久性变形或裂纹, 金属手铐应能正常使用。8、对金属手铐的扇梁铆钉施加 2940N 静压力, 保持 30s, 试验后固体连接件不应松脱, 金属手铐应能正常使用。9、耐腐蚀性: 耐腐蚀等级应 ≥ 6 级, 喷雾周期为 12h 后, 即金属手铐 1dm ² 面积上考核锈点数应 ≤ 4 个
执法执勤装备	郸城县	治安大队	排爆装备防爆毯防爆桶	套	1		防爆毯 (及防爆围栏) 选用防破片性能优越的软质纤维为基本材料, 能有效防护如手榴弹等爆炸物爆炸时产生的冲击波和破片, 可以避免或减轻对周围人员的伤害, 以及对贵重仪器、文物档案和特殊公共场所的破坏。技术参数防爆毯 1. 尺寸: $\geq 1600mm \times 1600mm$ 防爆围栏 1. 外围栏: $\geq$ 高 150mm, 内径 600mm 2. 内围栏: $\geq$ 高 300mm, 内径 430mm 整套重量 $\leq 30kg$ 性能: 1. 防爆性能: 以爆炸源为中心, 用 5mm 厚的瓦楞纸板贴地围成一个圆形模拟靶标, 其半径 3000mm、高度 1700mm。当 82-2 制式手榴弹引爆后, 在模拟靶标上不应有穿透孔。执行标准 符合 GA69-2007 防爆毯
执法执勤装备	郸城县	出入境	出入境综合预受理管理	套	1		1、信息预录入与业务引导信息采集与信息预录入; 申请人快速接待排序、办事指南; 支持业务引导凭条打印; 支持身份证读卡识别与信息提取; 支持申请人身份核验与信息比对; 支持与数据服务平台对接和预受理数据云存储中转; 支持与手机自助预受理平台、多媒体排队引导等扩展系统对接; 采集信息: 身份

							信息、联系信息、邮寄信息、业务信息等；业务类型：三表合一中管业务申请普通护照申请：首次办理、补发换发、失效申领内地居民往来港澳通行证申请：首次办理、补发换发、失效申领大陆居民往来台湾通行证申请：首次办理、补发换发、失效申领业务信息无缝对接全国出入境系统 2、制证照片采集批量高速高品质拍摄出入境制证照片，完成电子文件的规范保存；支持数码相机集成控制，相机连接、相机控制、相机参数配置等；支持灯光影棚的色温、曝光、白平衡等参数的标准化调校；照片采集、实时传输、图像预览、分辨率适配、待处理照片存储；照片采集效率：60 人次/小时支持照片类型：护照/港澳证/赴台证电子照片采集照片符合公安部出入境证件相片的技术要求：正面免冠彩色照片，24 位红绿蓝真彩色，人像清晰，亮度合适，色彩自然，分辨率 300 像素，宽 30 毫米，高 40 毫米，人像水平居中，头部宽 19-24 毫米，头部高度为 28-33 毫米，眼睛距离 7-10 毫米。3、图像处理与图像检测对电子照片进行自动化处理与标准化存储，确保照片规范性；主要功能包括电子照片裁切编辑、调整校色、格式转换、编码压缩、修正保存等；部署对接证件照片检测体系，支持检测参数的调校管理；支持多种检测模式：初级检测、高级检测、自动检测、修正检测等；支持与数据服务平台对接和电子照片云存储中转；、出入境业务申请表速印系统彩色申请表整表自动双面快速打印申请表自动合成包括照片、身份信息、联系信息、邮寄信息、业务编号及条码等；支持整表打印、套表打印、分页打印等多种模式【配套】申请表速印机 1 台 彩色双面 A4 幅面多功能 打印速度：15 页/分打印负载：月打印负荷 5000 页 5、身份证复印件自动打印系统身份证数据处理及一体化打印模块身份证核验、身份信息校对，有效期判定；身份证数据联网存储、中转及调用。身份证复印件随申请表同步打印；附加核验信息及便民引导提示；支持双面、多页打印、定位打印等多种模式；【配套】身份证阅读器 1 台符合公安部 GA450、IGA450 等相关标准规范基本参数 6、满意拍多显示器扩展集成、分辨率适配，照片即拍即看；申请人可以实时预览、选择满意的证件照片；交互显示模块，定制化界面，支持照片规格、拍照要求等内提醒；【配套】LED 液晶显示器 1 台不小于 20 英寸 分辨率 1920X1080 【配套】扩展支架 1 个支架承重：2-6KG 气弹簧升降、万向旋转调节、横竖屏浏览 7、数码证照影像工作站图像工作站电脑 1 台集成式微型主机：内存>4G DDR3 硬盘>500GUSB 接口不小于 6 个；1 个 VGA 或 DP 接口支持 Win7 32 位操作系统集成式液晶显示器：屏幕不小于 19 英寸 分辨率 1920X1080 证照专用数码相机 1 台单反数码 支持外接电源供电支持电脑联机控制拍摄，支持 SDK 开发有效像素：>=1500 万像素[配套]电源适配器 1 个、铝合金三脚架 1LED 数码背景 1 台超高显色性 LED 正白数码背景铝质外壳 色温：5400K 功率：60W 尺寸：70CMX120CM 四级亮度调节 遥控调光 遥控背景切换背景支架 1 组不锈钢落地背景框架 70CMx170CM、附带背景卷轴组件证照摄影灯 2 个功率：600W 闪光指数：60GN 闪光调节范围：1/8—无级调节回电时间：1S 色温：5500+200K 触发方式：无线/光控摄影灯架 2 个：铝合金摄影灯架，承重 20kg 柔光伞 2 个：直径大于 80cm 正白摄影灯引引装置 1 个：同步速度：1/250 秒； 专用影像工作台 1 套：规格 120cm(长) x 60cm(宽) x 75cm(高)集成 8 孔位 PDU 插座、微型主机位。8、数据服务平台与综合技术支持提供稳定的公安网络数据平台服务支持(7X24 小时)；提供专用数据库结构及存储空间；提供制证照片检测平台与质量控制体系；数据处理、存储中转、查询调阅、管理统计与备份；无缝对接出入境业务系统，提供数据编码及信息流转；辅助业务岗位进行快速准确的信息录入工作；整体软件系统的优化完善、更新升级和扩展接；硬件设备器材的维护保养、组件升级等处理；人员培训与协助、技术支持与运行保障；客服中心实时响应，网络远程支持，定期上门巡检；提供软件系统与全国出入境系统的同步升级；提供制证照片与全国出入境业务平台的实时对接；提供预受理数据与全国出入境业务平台的实时对接；支持基础功能的定制化改版；支持系统模块定制拆分或合并；支持平台信息查询与历史数据复用；手机扫码自助预受理系统：1、HTML5 预受理页面定制、与移民局同步升级（互联网）2、提供预受理全流程手机 HTML5 页面发布维护服务，最高并发访问负载大于 200 人。3、冗余平台支持、提供备用系统地址。4、提供专用数据服务平台，即时中转；5、实现手机提交数据与后续业务的即时对接；6、支持微信等平台信息化功能扩展。7 主要功能模块表单系统：实现在线提交个人信息、业务信息等。个人基本信息包括：姓名、身份证号、户口所在地、联系电话、紧急联系人信息（姓名、电话）、民族、出生地、职业、事由、前往地等。件办理信息包括：需要办理的证件（护照、港澳证、大陆证）、需要办理的业务（首次申请证件、丢失补发证件、内页用完换发证件、损毁被盗补发证件、失效重新申领证件）、现持（原）证件信息（证件号码、证件有效期、证件签地）签注办理信息包括：是否需要办理签注、签注种类、前往地、签注有效期、签注有效次数等。功能：申请人手机扫码自助完成业务预受理申请，包含填写电子申请表、预录入业务申请信息、提示所需材料及办事流程。业务数量：共 3 类 11 项业务在线申请预受理，并依据业务类型提示所需材料、业务流程。、系统对接：能够无缝与全国版信息系统对接，需提供全国公安出入境管理信息系统承建商提供的成功对接
执法执	郸城县	食药	食药环快检	套	2		1、检测项目：可快速检测蔬菜、水果、粮食中的有机磷、氨基甲酸酯类农药残

勤装备		环大队	设备						留；可快速检测食品中如甲醛、亚硝酸盐、二氧化硫、吊白块、硼砂、双氧水、过氧化苯甲酰、面粉中铝等；可快速检测畜肉或水产品中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、呋喃类、磺胺类、喹诺酮类、氟苯尼考、金霉素等兽药残留，快速检测粮食、谷物中真菌毒素如黄曲霉毒素 B1、呕吐毒素、黄曲霉毒素 M1、赭曲霉毒素 A、T-2 毒素、玉米赤霉烯酮、伏马毒素等；可快速检测牛奶中三聚氰胺、火锅底料中罂粟壳等。2、集分光光度及酶抑制率法、胶体金法二种检测技术于一体；3、箱仪一体化设计，具有抗震、防水抗压，并有良好的电磁屏蔽性和导热性，携带安全，设计便携小巧可手提；4、操作系统：Android 7.0 以上版本系统；5、处理器：≥4 核 1.4 GHz；6、运行内存：≥2GB LP-DDR3；7、数据存储：≥16GB；8、通讯接口：包含 WIFI、蓝牙、4G 模块具有入网许可证证明，保证无线、移动数据传输。内置 GPS 接口，用于户外或者其他移动检测定位；9、满足车载和户外检测需求，可外接电源和内置电池，内置大容量可充电锂电池，可连续工作 5 小时以上；10、操作屏：采用≥10 英寸可拆卸式电容屏设计，操作屏幕的角度可实现任意调整，可实现远程控制；11、操作屏分辨率：≥1280*800 IPS；12、操作屏材质：IPS 液晶屏，支持多点触控；13、远程控制：支持 20 米内无线蓝牙控制仪器检测，方便使用者没在仪器身边时也能完成项目检测；14、打印：内置微型热敏打印机，可随时打印检测结果，同时具有无线打印功能；15、判定标准：内建国家标准作为检测结果的判定的参考依据；16、仪器重量：≤5KG，尺寸：≤350mm*300mm*120mm；17、仪器现场取证功能：具有 800 万以上防抖、自动对焦高清摄像头，对检测实样进行现场拍照取证 18、数据输出：检测结果数据支持断网保存、联网联机上报，监测数据可直接上传至各级监控平台，与原有平台无缝对接。同时也支持数据的导出功能，可将检测的数据导出到电脑或移动设备中，方便保存；19、支持上报数据格式及内容定义，软件内置手写输入法功能，可根据用户需要自动进行中文手写输入或者是数字输入切换，满足上级管理数据展示要求；20、分光光度法检测模块：（须提供国家级检测机构出具的检测报告复印件加盖公章进行佐证）20.1 波长范围：400-750nm；20.2 波长示值误差：≤3nm；20.3 波长重复性：≤1nm；20.4 吸光度值范围：0.000-4.000A；20.5 吸光度重复性：≤0.05%；20.6 吸光度准确度：≤0.003A；20.7 光源稳定性：≤0.2%/3min20.8 透射比准确度：≤0.5%；20.9 透射比重复性：≤0.05%；20.10 通道间差异：≤0.1%；20.11 检测灵敏度：克百威：≤0.02mg/kg 灭多威：≤0.2mg/kg 丙溴磷：≤0.5mg/kg 敌敌畏：≤0.2mg/kg 敌百虫：≤0.1mg/kg 亚硝酸盐：≤2mg/kg21、干化学检测模块：采用 CMOS 成像处理技术及胶体金免疫层析技术，自动采集、处理分析，将检测结果以数字化形式显示，并可根据参 考限值自动判断检测结果，可检测常见的兽药残留、生物毒素、抗生素、违禁添加物等；21.1 测试值稳定性：≤2%；21.2 测试值重复性：≤5%；21.3 检测响应时间：≤5s22.4 探测器精度：≥300 万 PX；21.5 样品池尺寸：≥20mm；21.6 检测灵敏度：黄曲霉毒素 B1：≤2ug/kg 黄曲霉毒素 M1：≤0.3ug/kg 孔雀石绿：≤2ug/kg 沙丁胺醇：≤0.5ug/kg 克伦特罗：≤0.5ug/kg 莱克多巴胺：≤0.5ug/kg 呋喃类：≤0.5ug/kg2、系统技术参数 1.1 用途：用于鸭、牛、羊、猪、鸡等动物源性成分（掺假肉）的鉴别以及沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌 0157、单增李斯特菌、副溶血性弧菌等食源性致病菌的快速检测。1.2 检测原理：基于恒温扩增检测技术，使用实时荧光信号检测，自动判读阴阳性结果，可应用于现场检测。1.3 检测能力：检测项目 1：≥5 种常规的动物源成分鉴定（动物源性检测产品最低检出限不高于 1%，45-60 分钟内完成检测）。检测项目 2：≥5 种常见致病微生物检测产品（致病微生物检测产品最低检出限为 103CFU/mL，45-60 分钟内完成检测）。1.4 仪器自动判读：所有检测项目都需采用仪器检测的方式提供数据，不接受单独采用试纸或卡片等需人眼观察判断的方法。1.5 检测试剂：开放式恒温荧光检测试剂，可实现多指标检测。2、仪器硬件 2.1 16 孔板半导体恒温 PCR 仪，可同时检测 5 个不同或者 14 个相同的检测项目，兼容常规分子实验耗材。2.2 仪器内置热敏打印机可直接打印检测结果。2.3 CPU 主频 1.8 GHz；可储存 100000 条以上历史记录，可扩展最大容量为 32 G 的存储卡；操作系统为安卓版系统。2.4 标配千兆有线网口、WIFI 块以及 USB；RJ45 等接口。2.5 采用≥8 寸显示屏，分辨率为 800*480；采用电容式的彩色触摸屏。3、软件部分 3.1 检测结果（阴性-阳性）与扩增曲线为单独界面。3.2 控制方式：独立系统，通过屏幕操作；仪器中可实现数据的存储、调出、结果分析。3.3 数据上传：设备具备网络接口或无线网络等数据通信功能，可实现检测数据的实时上传。3.4 软件更新：全中文的检测仪系统操作界面，软件免费更新。4、检测仪器准确性 4.1 温度示值误差 ≤ 0.3℃（以省级或省级以上计量部门出具的校准证书为准，提供报告复印件并加盖单位公章）4.2 温度均一性 ≤ 0.5℃（以省级或省级以上计量部门出具的校准证书为准，提供报告复印件并加盖单位公章）4.3 荧光强度检测重复性：≤2.6%（以省级或省级以上计量部门出具的校准证书为准，提供报告复印件并加盖单位公章）4.4 荧光强度检测精密密度：≤3%。
-----	--	-----	----	--	--	--	--	--	--

2 包采购清单：

设备类型	市(县区)	项目单位	设备名称	计量单位	装备计划			规格参数
					数量	单价(元)	金额	
执法执勤装备	郸城县	禁毒大队	毛发检测仪	台	1			检测原理：量子点荧光痕迹定量；检测性质：定量/定性；样本类型：包括但不限于毛发、血清/血浆、全血、尿液、唾液等；（仪器可选）定标曲线：支持不低于10条标准曲线；检测通道：单通道；数据传输：Micro USB、4G等方式；设备启动时间：<60s；检测速度：<10秒/项；分析时间：-2%（受检测卡影响）；台间差：Bis≤5%（系列标准卡）；显示器：不低于5.0英寸触摸屏；打印机：内置热敏打印机（58MM）；仪器尺寸：255*100*60（长宽高）；仪器净重：<1KG；供电电池：内置可充电锂电池7.4V/4000mA；连续待机时间不小于24小时；连续检测：检测仪器充满电后，无外接电源可连续检测时间不小于4小时；身份证读取：自动读取被检测人第二代身份证信息；操作温度：5℃~30℃；结果储存：大于10000条；结果查询按照样本编号、时间、检测项目、检测结果等方式查询，支持结果打印（可选手动/自动模式）、上传、导出、删除；界面语言：设备默认可选中文和英文，其他语言可以定制扩展检测项目：吗啡、冰毒、氯胺酮、可卡因、摇头丸、大麻、甲卡西酮、芬太尼、咖啡因、吗啡冰毒二合一、吗啡冰毒氯胺酮三合一安规、EMC、环境测试：电气安全满足GB4793.1的要求，EMC需满足GB/T18268.1和GB/T18268.26的要求，环境试验满足GB/T14710中机械环境试验II组的要求。操作环境：高温试验：在50℃环境下2个小时，设备能正常工作；低温实验：在-10℃环境下2个小时，设备能正常工作；湿热实验：设备在高温40℃、湿度90%环境下存放45小时以上后，能正常开机工作；误报警率：通过对纯净水、毛发裂解液、未吸食毒品毛发样本进行各30次以上检测分析，仪器的误报警率小于等于1%。仪器能够显示探测结果信息，对不同毒品种类加以分析识别，并发出报警信号，报警阈值参数可由授权用户设置修改；2. 仪器具有自检和校准功能；3. 仪器具有实时故障诊断功能，能提示自检过程或工作过程中出现的故障；阈值限制：符合公安部【公禁毒[2018]938号关于印发涉毒人员毛发样本检测规范的通知】第九条的规定：毛发样本中06-单乙酰吗啡、吗啡、甲基苯丙胺、苯丙胺、3,4-亚甲二氧基苯丙胺(MDA)、3,4-亚甲二氧基甲基苯丙胺(MDMA)、氯胺酮、去甲氯胺酮、甲卡西酮的检测含量阈值为0.2纳克/毫克；可卡因的检测含量阈值为0.5纳克/毫克；苯甲酰爱康宁和四氢大麻酚的检测含量阈值为0.05纳克/毫克。实际检测含量值在阈值以上的，认定检测结果为阳性。特异性检验：仪器通过对不含吗啡、冰毒、氯胺酮的纳曲酮、麻黄碱、地西洋、曲马多、雷尼替丁、加替沙星、普卢卡因溶液样品（溶液为毛发裂解液，浓度为1μg/ml）进行分析，检测卡对上述样品呈现阴性结果。
刑事技术装备	郸城县	刑警大队	便携式勘察灯	台	5			1、灯珠：3颗3W LED灯珠，寿命10万小时2、照明方式：强光/弱光/爆闪3、强光初始照度5米处 ≥600 lx（须在检测报告中体现）4、弱光初始照度5米处 ≥240 lx（须在检测报告中体现）5、透镜：高纯度石英光学镜头6、主机：铝合金材质外壳，加厚阳极氧化处理7、外壳强度：外壳能承受至少980N的颈向压力，不变形。8、开关耐久次数：触压开关30000次，开关能正常转换工作模式。9、跌落性能：可在2米高度自由跌落地面后能正常使用。10、防水性能：在0.5米深度水下30分钟，密封不进水，可以正常工作（须在检测报告中体现）。11、充电时间：≤5小时12、重量：≤1.1KG13、挂绳强度：挂绳承受100N的拉力不断裂。14、用量：大容量锂电池组，充满电强光可连续使用≥4小时，弱光达≥10小时。电池寿命达≥1000次充放电，产品具有电量显示功能随时查看电量的用量情况。15、电池保护功能：具有智能电压控制程序过充保护、过放保护、放短路功能从而能够加长电池的使用寿命（须在检测报告中体现）。16、须提供智能化电量显示程序与智能电压控制程序自主知识产权证书复印件。17、须提供提供公安部相关权威部门检测报告复印件加盖厂家公章
刑事技术装备	郸城县	刑警大队	相机镜头(佳能EW-83H 24-105mm)	个	3			镜头分类 单反镜头镜头结构 14组18片镜头卡口 佳能RF卡口滤镜尺寸 77mm 光学参数焦距范围 24-105mm最近对焦距离 0.45m其它参数镜头直径 83.5mm镜头长度 107.3mm镜头重量 700g
刑事技术装备	郸城县	刑警大队	扩增仪	个	1			可选择模块 梯度模块 96孔 6模块：96孔×0.2ml 9677模块：96孔×0.2ml+77孔×0.5ml 384模块：384孔 多功能模块：9677模块+原位载盘 升降温技术 最新一代半导体技术 液晶显示 7" TFT 高清真彩全触摸液晶屏，曲线图形实时显示程序 语言 中英文双语 U盘功能 通过U盘无限量下载程序 通讯接口 2个USB2.0及LAN 附加原位功能 有 风道设计 独特的前进风后出风设计，仪器之间可紧贴摆放，节约空间 温度功能 样品台温度范围 0℃~100℃ 最大升温速度 6℃/秒 最大降温速度 5℃/秒 样品台温度均匀性 ≤±0.2℃ 样品台温度准确性 ≤±0.1℃ 温度显示分辨率 0.1℃ 控

							温方式 模拟管和样品台 变温速度可调 有 梯度功能 梯度温度准确性 $\leq \pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 梯度温度均匀性 $\leq \pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 梯度范围 $30^{\circ}\text{C} \sim 99.9^{\circ}\text{C}$ 温差范围 $1 \sim 30^{\circ}\text{C}$ 梯度温度点分布 12 列 编程功能 程序储存数 仪器内最多可存储 15,000 个程序, 通过 U 盘下载无限量程序 最大步骤 30 个, 可做多重嵌套循环 最大循环数 标准循环 100 个 (如在嵌套循环下可达 60,000 个) 时间递增/递减 $1 \sim 120$ 秒, 可做 Long PCR 实验 温度递增/递减 $0.1 \sim 10.0^{\circ}\text{C}$, 可做 Touchdown PCR 实验 自动暂停 有 断电保护 有 4°C 保温 保温时间无限长 程序向导 空白程序模版, 输入几个必要的参数即可完成编程 程序运行报告 详细记录程序运行的全过程, 为实验结果分析提供准确的数据支持 热盖功能 热盖高度 无级可微调热盖, 适合各类管材和板材 热盖温度 $30^{\circ}\text{C} \sim 112^{\circ}\text{C}$ 可调 热盖自动关闭功能 样品台温度低于设定温度或程序结束时, 热盖自动关闭 开盖方式 全新 TOP-OPEN™ 开合盖技术, 有防过压的声音提示功能 其它性能 电压范围 全球通用电源 $85\text{V} \sim 265\text{V}$, $50 \sim 60\text{Hz}$ 功率最大 600W 认证 ISO 9001:2000, CE, RoHS 尺寸(长×宽×高) $362 \times 256 \times 255\text{mm}$ 净重 7.3kgs
刑事技术装备	郸城县	刑警大队	便携式疑难物证可视化智勘系统 HA-KS-III (三波段)	个	1		技术参数: 集成多种拍照模式一体, 无损, 高效, 既拍既传 1、体积结构: 长 238mm 宽 123mm 高 183mm 2、功能切换模式: 多轴电机组, 按键式一键切换; 3、定向反射拍照模式, 针对光滑面指纹无损光学立体增强 4、偏角暗视拍照模式, 针对深色光滑面或一定麻面指纹; 5、掠入光模式, 针对灰尘指纹 6、激发拍照模式, 365nm 450nm 530nm 860nm 针对刷粉或红外或血痕拍照 7、集多种功能于一身, 包括定向指纹拍摄、暗视指纹拍摄、灰尘指纹拍摄、血痕拍摄、激发刷粉、开窗式外部照明六种功能。8、支持手机与相机拍照, 手机 APP 数据实时传*9、激发光拍照, 采用自动切换截止滤镜模式。10、每组激发光均为双平行光夹角式照明, 有效减少表面反射及镜组反射, 可有效提高衬度。11、灰尘指纹采用掠射平行光照明, 角度为 0 至 5 度手动可调。12、可开启式外部照明窗口, 最大范围满足外部光照角度。13、库伦积分方式电量显示器, 可精确显示剩余电量。
刑事技术装备	郸城县	刑警大队	口袋式 mini 足迹搜索勘查光源 HA-mini-Foot	个	1		1、光源光谱: 白光光源, 400nm-700nm; 2、光源系统: 匀光宽幅扁平光学系统; 3、供电方式: 内置锂离子电池供电; 4、工作方式: 触发认证方式; 5、工作模式: 连续白光 LED; 6、保护模式: 时间延时及实时温控保护模式; 7、亮度调节: 手动触发方式, 亮度多档可调; 8、出光时间: 即启即用; 9、扁平角度: 9.8°; 10、宽幅角度: 53.7°; 11、搜索距离: >6 米; 12、光源功率: 白光 LED: $0 \sim 28\text{W}$ 可调; 13、电池容量: 14.8V 3400mAh; 14、续航时间: 满电最大功率工作时间 $>90\text{min}$; 15、连续工作: 室温下可安全连续工作时间 $>24\text{h}$; 16、电量指示: 指示灯绿黄红指示, 满电绿色、电量不足为红色; 17、充电接口: TYPE-C 接口; 18、充电标准: TYPE-C PD 快充; 19、外形尺寸: $L125 \times H27\text{mm} \times W75\text{mm}$; 20、机身重量: $<390\text{g}$。
刑事技术装备	郸城县	刑警大队	勘察灯	个	5		1、灯珠: 3 颗 3W LED 灯珠, 寿命 10 万小时 2、照明方式: 强光 / 弱光 / 爆闪 3、强光初始照度 5 米处 $\geq 600\text{lx}$ (须在检测报告中体现) 4、弱光初始照度 5 米处 $\geq 240\text{lx}$ (须在检测报告中体现) 5、透镜: 高纯度石英光学镜头 6、主机: 铝合金材质外壳, 加厚阳极氧化处理 7、外壳强度: 外壳能承受至少 980N 的颈向压力, 不变形。8、开关耐久次数: 触压开关 30000 次, 开关能正常转换工作模式。9、跌落性能: 可在 2 米高度自由跌落地面后能正常使用。10、防水性能: 在 0.5 米深度水下 30 分钟, 密封不进水, 可以正常工作 (须在检测报告中体现)。11、充电时间: ≤ 5 小时 12、重量: $\leq 1.1\text{KG}$ 13、挂绳强度: 挂绳承受 100N 的拉力不断裂。14、用量: 高容量锂电池组, 充满电强光可连续使用 ≥ 4 小时, 弱光达 ≥ 10 小时。电池寿命达 ≥ 1000 次充放电, 产品具有电量显示功能随时查看电量的用量情况。15、电池保护功能: 具有智能电压控制程序过充保护、过放保护、放短路功能从而能够加长电池的使用寿命 (须在检测报告中体现)。16、须提供智能化电量显示程序与智能电压控制程序自主的知识产权证书复印件。17、提供须提供公安部相关权威部门检测报告复印件加盖厂家公章
刑事技术装备	郸城县	公安局	网勘通	套	6		一、专业取证设备硬件参数 1、(1) 内存: $\geq 8\text{G}$; 存储: 固态硬盘 $\geq 512\text{G}$; CPU: 英特尔酷睿 i5 双核处理器。(2) 电磁手写显示屏 ≥ 10.1 寸; 分辨率: $\geq 1280 \times 800$; 摄像头: 主摄像头 $\geq 1000\text{W}$ 像素, 副摄像头 $\geq 200\text{W}$ 像素; 电磁手写笔: 被动式无源笔 (无按键) 2、智能图像采集: 设备支持智能 OCR 识别, 可快速录入人员证件信息以及采集固定涉案物证信息 (事主手机、涉案相关票据与银行卡等信息)。同时支持智能识别红包、转账、二维码等信息。3、可视化交互: 必须支持事主查看提取全过程, 确认取证结果和电子数据现场提取笔录内容, 实现取证过程透明化。4、电子签名: 优化电子数据现场提取笔录的归档流程, 实现电子数据现场提取笔录的一站式制作、签名与归档, 提升办案效率。二、软件功能必须支持案件信息录入、涉案物证信息采集、电子数据提取; 支持一键自动生成取证报告, 智能生成电子数据现场提取笔录; 支持电子签名, 实现证据提取现场确认; 必须支持利用 OCR 智能识别技术对图像 (身份证、手机参数、账单信息、红包/转账信息等内容) 进行结构化对接; ▲必须与全国公安机关现场勘验信息系统无缝对接 (投标人投标时自行承诺; 中标公示后 3 日内进行对接演示, 不能对接的为虚假响应, 加入政府采购黑名单); 必须支持数据自动导入现场勘查系统, 并在现场勘查系统内对数据进行关联建库和管理应用。1. 案件信息采集 (1) 基本信息编辑录入: 必须支持录入案件的各项基本信息, 包括案件编号、警情编号、案件名称、涉案金

							联的 APP 打包商、APP 客服运营商等。6) 网络访问记录溯源: 必须支持网络访问记录溯源到抓取的对应网络数据包。7) 数据过滤: 必须支持拖动播放进度条上的时间范围对检测结果数据进行过滤显示。8) 书签标记: 必须支持将数据过滤范围标记添加到书签。9) 书签播放: 必须支持拖动播放进度条上的书签标记, 设置播放区间进行循环播放。10) 内容检索: 必须支持实时网络数据、实时系统日志数据和网络访问记录数据的关键词检索。6. 完成取证确认支持对提取的数据进行预览与统计汇总; 展示提取的案件信息、人员信息、物证信息和各类电子数据。(1) 时序分析对已采集数据进行智能时序分析, 智能还原案件案发过程, 并对重要信息进行标注。(2) 信息分类汇聚对已采集数据进行分类智能汇聚, 按类别统计并支持查看详细信息。7. 数据管理 (1) 数据浏览: 必须支持通过多维度对案件信息进行搜索; 通过提取时间、关键词、人员姓名、手机号码、涉案金额、证件号码进行搜索查询; 必须支持列表中对数据进行查看、删除、上传等操作; 必须支持对提取的各类信息进行详细浏览; 必须支持以会话模式浏览聊天记录。(2) 数据上传: 必须支持单条或多条勘查记录实时上传至现勘系统。(3) 语音导出: 必须支持对提取的通话录音和聊天记录中的嫌疑人语音进行批量导出, 可通过选择嫌疑人昵称、账号实现特定嫌疑人关联语音的精确导出。8. 报告与智能笔录 (1) 提取报告: 对提取的数据必须自动生成提取报告并生成 MD5 值, 可导出报告。(2) 智能笔录: 必须支持按笔录模板一键自动生成笔录, 支持笔录内容编辑修改。(3) 电子签名: 必须支持通过电子签名对笔录内容进行确认, 签名自动填入智能笔录。9. 系统功能 (1) 用户注册: 必须支持用户通过手机号、警号等信息进行注册。(2) 用户登录: 必须支持现勘账号、警号或手机号码登录系统。(3) 系统更新: 必须支持系统自动更新。(4) 修改密码: 必须支持用户进行密码修改。(5) 必填项在线配置: 支持按照勘查规范和工作要求对必填项进行在线配置。10. 在线化运营管理 (1) 必须支持在线化授权管理, 实现用户权限管理与数据安全管控。(2) 必须支持在线技术支持。
刑事技术装备	郸城县	公安局	智勘察	套	1		1、硬件要求操作系统: Android 9.0 及以上; CPU: ≥八核内存 (RAM): ≥8GB; 存储 (ROM): ≥256GB, 支持扩展至 512GB; 屏幕尺寸: ≥11 寸; 双摄像头: 前置 ≥500 万像素, 后置 ≥1300 万像素; 连接方式: 支持蓝牙、WiFi 数据接口: USB Type-C; 定位模块: 支持北斗、内置 GPS 定位模块; 续航时间: ≥12 小时; 2、功能要求 ▲系统对接: 智勘察终端可与全国公安机关现场勘验信息系统无缝对接, 同步升级; 无线上传: 通过无线方式将现场数据上传至全国公安机关现场勘验信息系统; ▲智能化指引录入: 支持针对入室盗窃案、盗窃车内财物案、盗抢工地案、打破璃案、涉火案、故意杀人案等案件特点, 制定统一的勘查规范, 智能化指引录入; ▲OCR 识别录入: 支持自动读取身份证信息, 完成智能化录入; ▲草图识别: 支持根据手绘的草图, 自动识别生成矢量户型图; ▲看图说话: 支持在现场平面图中, 可通过选择不同的平面图区域, 自动生成所选部分的勘验记录; 现场拍照: 利用移动终端设备照相功能, 对现场痕迹物证进行拍照; 同时将时间信息, 地理位置信息保存到图片中, 目的在于解决物证溯源; 现场图绘制: 根据现场环境手绘绘制现场平面图, 绘制结果保存为矢量图; 现场绘制的平面图支持在全国公安机关现场勘验信息系统中修改; 方位图绘制: 跟据 GPS 坐标加载电子地图, 在地图上标识案发现场地理位置, 如中心现场等, 一键生成方位图, 支持手动绘制方位图; 数字签名: 保存见证人的笔迹, 并形成图片; 案件分析: 能根据所选案件类别, 自动生成分析意见、工作建议等信息; 现场信息管理: 支持现场信息的模板化数据录入, 降低数据录入强度。支持现场信息查询、修改、删除管理; 设备授权验证: 根据移动终端的硬件编号访问授权管理中心, 对移动终端进行授权操作; 软件激活: 当移动终端设备通过授权验证后, 系统激活应用程序, 用户可以正常使用移动终端系统功能, 并进行数据上报;
刑事技术装备	郸城县	合成作战	微单相机 (佳能 R5)	套	4		微单, 数码相机 操作方式全手动操作 传感器类型 CMOS (支持全像素双核 CMOS AF) 传感器尺寸全画幅 (36*24 毫米) 传感器描述长宽比: 3:2 除尘功能自动、添加除尘数据 有效像素 4500 万高清级像素 最高分辨率 8192×5464 显示屏类型 TFT 彩色液晶监视器 显示屏尺寸 3.2 英寸 显示屏像素 210 万像素液晶屏 界面语言 29 种 (含简体中文) 存储卡类型 CFExpress, SD/SDHC/SDXC 卡 外形尺寸 138.5×97.5×88 毫米 产品重量约 650 克 (仅机身), 738 克 (包含电池和存储卡) 快门类型电子控制焦平面快门
刑事技术装备	郸城县	宣传科	全画幅微单数码相机	套	4		曝光控制标准 ISO 感光度 ISO 50-102400 电源参数电池类型锂离子电池外接电源支持外接电源存储参数存储介质 SDHC 卡; SD 卡; SDXC 卡拍摄性能连拍速度 10 张/秒基本参数型号 Alpha 7R IV 接口 NFC; Wi-Fi; 蓝牙上市时间 2019/7 传感器类型 CMOS 有效像素 6100 万屏幕参数液晶屏类型触摸屏取景器类型电子取景器包装清单 ILCE-7RM4A (1) SEL2470GM (1) 电源线 (1) 可充电锂电池 (1) 线缆保护器 (1) 电池充电器 BC-QZ1 (1) 肩带 (1) USB type-C 连接线 (1) 外包装 (1) 保修卡 (1) 说明书 (1) Alpha 7R IV (24-70Z 套装)
刑事技术装备	郸城县	办案中心	光盘刻录机	台	1		1、支持 BD/DVD/CD 的刻录与盘面印刷, 最大支持 50G 蓝光盘; 2、用于刻录印刷光盘的专业设备, 满足各类光盘生产、复制、印刷等需求; 3、六色分体墨水, 满足高品质盘面印刷要求; 4、可简捷更换光驱与维护盒; 5、生产速度 (刻录+打印): CD 30 张/小时、DVD 15 张/小时、BD 8.5 张/小时; 6、支持 2 个刻录机, 支持 USB3.0; 6、盘仓容量: 盘仓 1, 2, 3 可放 50 张、盘仓 4 可放 5 张; 光盘介质: CD-R, CD+R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, BD-R, BD-R DL。

刑事技术装备	郸城县	宣传科	云台	套	1		电池容量 1950mAh 产品净重 2000g 型号 RS 3 PRO 颜色黑色包装清单便携收纳包×1、云台主体×1、BG30 电池手柄×1、USB-C 线（40 cm）×1、镜头固定支架（加长版）×1、手柄延长脚架（金属版）×1、双层快装板×1、手提转接手柄×1、相机控制线（USB-C，30 cm）×1、半月环相机固定螺丝（英制 1/4-20）×1、固定螺丝（英制 1/4-20）×1
执法执勤装备	郸城县	宣传科	硬盘柜	套	1		主体型号 95 系列颜色黑色产品规格产品尺寸长 264mm；宽 146mm；高 164mm 外部接口 USB3.0 包装清单 ORICO 95 系列硬盘柜主体 x1 、电源线 x1 、数据线 x1 、说明书 x1
反恐处突装备	郸城县	特巡警	无人机全能套装+DJI MIC	台	1		基本信息主摄像头像素：998 万语言：中文；英语防水能力：18 米镜头参数镜头防抖：电子防抖广角拍摄：支持广角拍摄电源参数电池可拆卸：可拆卸电池续航时间：160 分钟规格视频格式：MP4 格式机身材质：工程塑料充电可拍摄：支持存储参数存储介质：SD 卡包装清单 Osmo Action 4 × 1， Osmo Action 耐寒长续航电池 × 3， Osmo Action 横竖拍保护框 × 1， Osmo Action 快拆转接件 × 1， Osmo Action 快拆转接件（短款） × 1， Osmo Action 曲面粘接底座 × 1， Osmo 锁紧螺栓 × 2， Type-C to Type-C PD 快充线 × 1， Osmo Action 多功能电池收纳盒 × 1， Osmo 1.5 米延长杆 × 1， Osmo Action 遮光罩 × 1， Osmo Action 防滑垫片 × 1， 随心换 2 年版实体卡 × 1
反恐处突装备	郸城县	特巡警	无人机全能套装+DJI MIC	台	2		基本信息主摄像头像素：6400 万全景拍摄 支持语言 中文镜头参数：镜头防抖、电子防抖、广角拍摄、支持广角拍摄、电源参数、电池续航时间：140 分钟规格视频格式：MP4 格式机身材质：工程塑料存储参数存储介质：SD 卡包装清单 DJI Pocket 2×1、DJI Pocket 2 迷你摇杆×1、DJI Pocket 2 保护壳×1、DJI Pocket 2 三脚架转接件（1/4"）×1、DJI 手绳×1、Osmo Pocket 手机连接（Lightning 接头）×1、Osmo Pocket 手机连接头（Type C 接头）×1、DJI 双头充电线×1、DJI 无线麦克风发射端×1、DJI 无线麦克风防风毛套×1、DJI Pocket 2 全能手柄×1、DJI Pocket 2 增广镜×1、DJI Pocket 2 微型三脚架×1
刑事技术装备	郸城县	公安局	无人机（畅飞套装）	台	3		摄像像素 2000 万感知系统实时图传质量 1080p 飞行器数据传输其他传输方式最大抗风速 5 级风电池容量 41Wh 最大飞行时间 46 分钟图片格式 JPEG；DNG 最大载重其他机身重量 895g 认证型号 mavic 3 系列遥控器操控方式手机&专用遥控支持接口类型宣传 2
刑事技术装备	郸城县	合成作战	无人机红外热成像镜头	套	1		总体参数重量：828±5 mm 防护等级：IP44 工作温度：-20℃ 至 50℃（测温功能仅支持 -10℃ 至 50℃ 环境使用）存储温度：-20℃ 至 60℃ 人眼安全等级：Class 1M（IEC 60825-1:2014）云台参数角度抖动量：±0.01° 安装方式：可拆式可控转动范围俯仰：-120° 至 +30° 平移：±320° 结构设计范围俯仰：-132.5° 至 +42.5° 平移：±330° 横滚：-90° 至 +60° 变焦相机参数传感器：1/1.7" CMOS，有效像素 2000 万镜头 DFOV：66.6° -4° 焦距：6.83-119.94 mm（等效焦距：31.7-556.2 mm）光圈：f/2.8-f/11（正常），f/1.6-f/11（夜景）对焦距离：1m 至无穷远（广角），8m 至无穷远（长焦）对焦模式：MF/AF-C/AF-S 曝光模式：程序自动曝光，手动曝光曝光补偿：±3.0（以 1/3 为步长）测光模式：点测光、中央重点测光测光锁定：支持电子快门速度：1 ~ 1/8000 sISO 范围视频：100 - 25600 照片：100 - 25600 视频分辨率：3840x2160@30fps，1920x1080@30fps 视频格式：MP4 视频字幕：支持最大照片尺寸：5184 × 3888 照片格式：JPEG 广角相机参数传感器：1/2.3" CMOS，有效像素 1200 万镜头 DFOV：82.9° 焦距：4.5 mm（等效焦距：24 mm）光圈：f/2.8 对焦距离：1 m 至无穷远曝光模式：程序自动曝光曝光补偿：±3.0（以 1/快门速度：1 ~ 1/8000ISO 范围视频：100 - 25600 照片：100 - 25600 视频分辨率：1920×1080@30fps 视频格式：MP4 视频字幕：支持最大照片尺寸：4056×3040 照片格式：JPEG 热成像相机热成像传感器类型：非制冷氧化钒（VOx）微测热辐射计镜头 DFOV：40.6°；焦距：13.5 mm（等效焦距：58 mm）；光圈：f/1.0；对焦距离：5 m 至无穷远数字变焦：1x，2x，4x，8x 视频分辨率：640×512 @ 30 Hz 视频格式：MP4 照片分辨率：640×512 照片格式：R-JPEG*（16 bit）像元间距：12 μm 波长范围：8-14 μm 噪声等效温差（NETD）≤50 mK @ f/1.0 测温方式：点测温、区域测温测温范围：-40℃ 至 150℃（高增益模式）；-40℃ 至 550℃（低增益模式）高温警报：支持 FFC：自动/手动调色盘：白热/熔岩/铁红/热铁/医疗/北极/彩虹 1/彩虹 2/描红/黑热激光测距仪波长：905 nm 测量范围：3-1200 m（直径 12 m、20%反射率的垂直反射面）测量精度：±（0.2m+D×0.15%），其中 D 表示与垂直反射面之间的距离安等级：Class 1M 类可达发射极限（AEL）：327.84 nJ 参考口径：长 18 毫米，宽 18 毫米（若等效为圆形，直径为 20.3 毫米）5 纳秒内激光脉冲最大发射功率：65.6 瓦特色功能混合光学变焦：23×（DFOV：4°，等效焦距 556.2mm）最大变焦倍数：200×（DFOV：0.5°，等效焦距：4800mm）联动拍摄：变焦、广角、热成像相机同时拍照/录像指点对准：用户在广角/热成像相机的画面上双击兴趣点，系统自动转动云台把兴趣点置于变焦相机画面中心超清拍照：在广角相机的画面中选取一个区域，系统会使用广角相机拍摄一张照片，并自动转动云台，使用变焦相机使用当前变焦倍数对选取区域拍摄若干张 2000 万像素的照片。所有照片将存储于 SD 卡的一个子文件夹中，并生成一个 HTML 文件，用户可以在电脑上用浏览器打开该 HTML 文件，浏览所有的广角照片和变焦照片。夜景模式：支持（变焦相机）时间戳水印：包含日期、时间、经纬度存储功能存储卡类型：microSD 卡（最大支持 128 GB 容量，传输速度达到 UHS-I Speed Grade 3 评级的 Micro SD 卡）

								存储文件系统：FAT32（≤ 32 GB），exFAT（> 32 GB）
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------

3 包采购清单：

设备类型	市(县区)	项目单位	设备名称	计量单位	装备计划			规格参数
					数量	单价(元)	金额	
执法执勤装备	郸城县	公安局	台式电脑	台	60			插槽数量 2 个 最大支持容量 16GB 速度 DDR4 前(侧)面接口 USB 接口数 2 个 后面接口 USB 接口数 6 个 视频接口 HDMI/DP CPU CPU 型号 i5-12400 速度 2.5GHz 三级缓存 18MB 核心数 六核 显卡 显存容量 无 硬盘 转速 7200rpm 显示器 屏幕尺寸 23.8 英寸 分辨率 1920*1080 规格 产品净重 (kg) 4.2 产品尺寸 长 293mm; 宽 93mm; 高 315.5mm 输入设备 键盘 有线键盘 鼠标 有线鼠标 主板 网卡 声卡 集成声卡 显卡类型 集成显卡 芯片组 其他
执法执勤装备	郸城县	公安局	台式电脑	台	73			擎云 W515 PGUV-WBYOS(990 8GB+256GB+1TB) CPU CPU 系列 麒麟 CPU 型号 海思麒麟 990 CPU 主频 2.8GHz CPU 三级缓存容量 8M CPU 线程数 8 CPU 核数 8核 CPU 缓存 L3 内存 内存频率 3200MHz 内存类型 DDR4 内存容量 8GB 内存条数 1 内存插槽数量 1 硬盘 硬盘类型 固态硬盘 固态硬盘容量 1T+256G 固态硬盘类型 M.2 固态硬盘协议 NVME 机械硬盘容量 无 机械硬盘规格 无 机械硬盘转速 无 机械硬盘缓存 无 硬盘扩展位数量 1 显卡 显卡类型 集成显卡 显存容量 共享内存 显存频率 0 显卡型号 8970M 显存位宽 128bit 显示器 显示器尺寸(英寸) 无 最大分辨率(垂直) 1080 最大分辨率(水平) 1920 色深 8bit 刷新率 60Hz 触摸屏 无 显示器功能 无 低蓝光模式 支持 基本参数 台式机类型 主机 颜色分类 黑色 操作系统 麒麟 光驱 无光驱 主板 蓝牙 无 光纤网口 无 有线网卡 有 无线网卡 无 Type-c 接口数量 0 PCI-E x4 插槽数量 0 PCI-E x8 插槽数量 0 HDMI 接口数量 1 VGA 接口数量 1 DP 接口数量 0 DVI 接口数量 0 主机前端 USB3.0 接口数量 3 主机前端 USB2.0 接口数量 0 主机后端 USB3.0 接口数量 4 主机后端 USB2.0 接口数量 0 串行端口(9 针)数量 1 并行端口(25 针)数量 0 PCI 插槽数量 0 PCI-E x1 插槽数量 0 PCI-E x16 插槽数量 0 PCI-E 2.0 x1 插槽数量 0 PCI-E 2.0 x16 插槽数量 0 前端音频接口 0 后端音频接口 3 主板芯片 无 认证认可信息 显示器节能证书有效期 2027-11-27 显示器节能证书附件 查看 显示器节能证书编号 CQC22701369008 其它参数 USB 屏蔽功能(BIOS 方式) 有 标配键盘 有线 标配鼠标 有线 电源功率(W) 300 机箱尺寸 5-15 升 质保期限 1 年 产地 广东
执法执勤装备	郸城县	公安局	高速扫描仪	台	50			扫描仪类型 馈纸式扫描仪 货号扫描方式 CIS 光学分辨率 600dpi 扫描速度 45ppm/90ipm (s) 介质类型 文稿纸张,照片 扫描幅面 A4 色彩转换 48 (位) 扫描光源 LED 接口 USB 3C 证书编号 2020970906000024 型号 DS-770II 新款
执法执勤装备	郸城县	公安局	打印机	台	50			产品类型：黑白激光打印机双面打印：自动双面打印标配内存：32M 接口类型：USB 2.0 接口纸张输出容量：100 张纸张输入容量：250 张打印参数 打印语言：GDI 首页输出时间：8.5s 双面打印速度：15ipm 最大打印幅面：A4 打印分辨率：600×600dpi,优化 1200dpi
执法执勤装备	郸城县	公安局	笔记本电脑	台	50			操作系统：Windows 11 处理器：I5 运行内存：8G 内存类型：DDR4 显示屏 屏幕尺寸：14 英寸分辨率：1920×1080 显示比例：16:9 显示屏描述：16:9 比例,高色域屏,宽屏电源电池 电池类型：锂电池电池容量：60Wh 电源适配器 100V-240V 自适应交流电源供应器媒体设备 摄像头：内置摄像头生物识别功能：支持指纹识别扬声器：内置扬声器通讯 无线网卡：802.11a/b/g/n/ac/ax 无线网卡(WiFi6)
执法执勤装备	郸城县	公安局	彩色打印机	台	100			网络打印 支持无线网络打印 基本参数 单面支持纸张尺寸 A6; A5; A4 端口 USB; WiFi 端口 能效等级 一级能效 规格 产品尺寸 长 444mm; 宽 304mm; 高 174mm 产品净重 5.4kg 打印功能 照片打印 支持照片打印 黑白模式最佳打印分辨率 1200*1200dpi 无边框打印 支持无边框打印 彩色模式最佳打印分辨率 4800*1200dpi 扫描功能 扫描类型 平板式 包装清单 1) 打印机主机 × 1 2) 喷头黑色 × 1, 彩色 × 1, 墨水瓶 K × 1, C × 1, M × 1, Y × 1 3) 电源线 × 1 4) USB 数据线 × 1 5) QSG × 1 6) 保卡 ×

第四章 评标办法

一. 总 则

第一条 为了做好本项目（项目编号：2023-12-19）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

第三条 按照《中华人民共和国政府采购法》及其相关规定组成评标委员会负责本项目的评审工作。评标委员会在政府采购专家库中随机抽取。

第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

二. 评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

- （一）招标的目标；
- （二）招标项目的范围和性质；
- （三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；
- （四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

- （一）满足招标文件的实质性要求；
- （二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；
- （三）通过投标符合性审查；
- （四）评委会依据招标文件认定的其他原则；
- （五）商务偏差表或技术偏差表数据不存在弄虚作假现象；
- （六）投标人报价未超过采购人的采购预算；

第七条 评委会从每个投标人的投标文件开始独立评审，对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑。按综合得分从高到低的顺序评出中标候选人。

第八条 评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由。

第九条 评委会首先对各投标人进行符合性审查，通过符合性审查的投标人为有效投标人，有效投标人进入综合评分环节，按招标文件约定由评委会推荐中标候选人；没有通过符合性审查的投标人为无效投标。

项目符合性审查表				
序号	指标名称	指标要求	是否通过	投标文件格式及提交资料要求
1	投标人资格	见招标文件		见投标文件
2	货物技术要求	按评标办法		见投标文件
3	质保及售后等	见招标文件		见投标文件

评分标准（满分为 100 分）说明:各投标人的最终得分为各评委得分的算术平均值；评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

评标办法

1 包、2 包、3 包评标办法

投标报价评分标准 30 分	投标报价（30 分）	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30 注：价格分计算保留小数点后二位。 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）文件规定： （1）对小微企业报价给予10%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。 （2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。 （3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。
技术部分 (49分)	技术参数完全满足采购方要求的得37分，参数不满足招标参数的每出现一项不满足要求的扣1分，扣完为止。	实施方案（6分）：投标人提供的实施方案，包括但不限于整体规划、设备对接方案、产品联合调试方案、实施进度计划和人力安排、交货期保证措施、质量保证措施和安全措施得6分，缺项或不提供不得分。
	培训计划（6分）：投标人提供的培训计划，包括但不限于技术培训	

	方案、承诺培训人员数量得6分，缺项或不提供不得分。
商务部分 (21分)	1. 售后服务承诺（12分）：投标人提供的售后服务承诺，包括但不限于售后服务及时率、服务到位程度、维修时间和处理办法及针对本项目的售后服务方案得12分，缺项或不提供不得分。 2. 免费质保期（5分）：投标人提供免费质保期，承诺免费质保期3年得4分；每增加一年免费质保加1分，本项最多得5分。 3. 业绩（4分）：投标人（或生产厂家）提供类似项目业绩的，每提供一份得2分，最多得4分。（投标文件中附合同的复印件并加盖单位公章，不满足要求的不得分。）

注：评标结束后，由采购人对评审结果及响应文件等进行复核，并在法定的时间内确定中标人。

1、依据中华人民共和国财政部令第 87 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条要求，不同投标人所投核心产品对应品牌完全相同且通过资格审查、符合性审查的，将按照一家投标人计算。审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照除价格分外得分最高（商务+技术参数）的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、按照周口市交易中心规定，本项目投标人需提供原件在评标时无需提供，仅作为采购单位核实时使用，评审委员会评审时仅以投标人投标文件中扫描件为准。

第十条 评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。

第十一条 商务、技术满足招标文件要求，综合得分最高的投标人将作为中标候选人。如果综合得分中出现两家或两家以上相同者，投标报价较低者优先中标，报价也相同的，由采购人自行确定。

第十二条 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

第十三条 评标后，评委会应填写评审记录并签字。评审记录是评委会根据全体评标

成员电子签字的原始评标记录和评标结果编制的报告，评委会全体成员均须在评审纪要上电子签字。评审记录应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

三. 评标纪律

第十四条 1. 评委会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

2. 投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作，投标人对上述做出保证，否则视为不响应招标文件实质性内容。

第十五条 在评标过程中，评委必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

第十六条 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1. 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
2. 投标时有弄虚作假的行为。

第十七条 在投标过程中，出现下列情况之一的，按照无效投标处理：

1. 未按照招标文件规定要求签署、签章的；
2. 不具备招标文件中规定资格要求的；
3. 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
4. 投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；
5. 投标文件附有招标人不能接受的条件；
6. 投标文件中对同一货物或标段提供选择性报价的；
7. 商务偏差表或技术偏差表存在弄虚作假的；
8. 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
9. 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印、复印、加密或者上传的；
10. 不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

11. 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；
12. 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；
13. 不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。
- 14. 被授权人和法定代表人未附劳动合同的；**
15. 未提供近半年内连续三个月的已依法缴纳税收和社会保障资金的凭证（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应证明文件）；
16. 未提供经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书；

第十八条 在投标文件中，出现下列情形之一的，其投标有可能被拒绝：

1. 交货完工期不确切、不肯定的投标；
2. 对售后服务、付款方式不满足招标文件要求的；
3. 投标人没有实质性响应招标文件的要求和条件的；
4. 有关证明的复印件/扫描件未签署“与原件一致”字样。
5. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；且提供的书面说明和相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
6. 投标授权书中法定代表人和委托代理人未在身份证扫描件正面和反面签字的。

第十九条 本评标办法的解释权属于采购人。

招标文件第二部分

第五章 投标人须知

一. 总 则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物项目采购。

2. 有关定义

2.1 招标人（采购人）：郸城县公安局。

2.2 招标代理机构（集中采购机构）：系指周口市公共资源交易中心政府采购中心，以下简称“采购中心”。

2.3 政府采购监督管理部门：系指郸城县政府采购办。

2.4 投标人：系指已经在周口市公共资源交易中心网上报名，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、供应商或服务商。

2.5 货物：系指各种形态和种类的物品等。

2.6 业绩：系指符合本招标文件规定且已供货（安装）完毕的合同及相关证明。

2.7 投标人公章：在电子投标文件中系指投标人电子签章。

2.8 投标人应在投标文件中书面声明未被纳入重大税收违法失信主体名单且未存在不诚信记录，如若实际情况与投标人书面声明内容不一致，一经查实将取消其中标资格，此内容为招标人实质性要求，投标人需在投标文件中出具书面声明，否则按无效标处理。

3. 投标费用

3.1 无论投标结果如何，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。评标费用由采购人自行解决。

4. 合格的投标人

4.1 合格的投标人应符合招标文件载明的投标资格。并提供合格供应商的声明函。

4.2 投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标：

4.2.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

4.2.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

4.2.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

4.2.4 法律和行政法规规定的其他情形。

4.3 投标人需提供自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为保证书；

4.4 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单和经营异常名录。

4.5 投标人需提供售后服务体系与承诺。

4.6 投标人需提供加盖单位公章、法定代表人签章的营业执照扫描件。

5. 勘察现场

5.1 投标人应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见投标人须知前附表。

5.2 勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。如投标人因未及时踏勘现场而导致报价缺项漏项废标或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；附自行踏勘现场承诺书。

5.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6. 知识产权

6.1 投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。

如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

6.2 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

7. 纪律与保密

7.1 投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

7.2 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购

人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。对上述作出保证并附投标文件中，否则视为不响应招标文件要求。

7.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

7.2.1.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

7.2.1.2 投标人之间约定中标人；

7.2.1.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

7.2.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

7.2.1.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

7.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

7.2.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.2.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或提交电子投标文件的网卡地址一致；

7.2.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

7.2.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

7.2.2.5 不同投标人的投标文件相互混装；

7.3 在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评委会成员。

7.4 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、采购人和采购中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

7.5 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

7.6 参与采购竞标活动的各方应对招标文件和招标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。对上述作出书面承诺并附投标文件中，否则视为不响应招标文件要求。

8. 联合体投标

不接受联合体投标

9. 投标品牌

9.1 招标文件中提供的参考商标、品牌或标准（包括工艺、材料、设备、样本目录号码、标准等），是采购人为了方便投标人更准确、更清楚说明拟采购货物的技术规格和标

准，并无限制性。投标人在投标中若选用替代商标、品牌或标准，应优于或相当于参考商标、品牌或标准。

10. 投标专用章的效力

10.1 招标文件中明确要求加盖电子签章的，投标人必须加盖投标人电子签章。生成后的电子投标文件需要加盖供应商骑缝章、法定代表人或委托代理人逐页签字盖章。

11. 合同标的转让

11.1 合同未约定或者未经采购人同意，投标人需保证不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

11.2 合同约定或者经采购人同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，采购人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。

11.3 中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

11.4 未经政府采购管理部门批准，进口设备不得转包。

12. 会员信息库

12.1 为进一步规范招投标行为，提高招投标工作效率，降低投标成本，加强对投标人诚信信息的管理，加快周口市招投标工作电子化、信息化建设，为周口市公共资源交易中心实行网上招投标奠定基础，经周口市公共资源交易管理办公室研究决定，周口市公共资源交易中心实行投标人会员信息库制度，并面向全国免费征集注册投标企业会员。

12.2 入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由投标人负责。周口市公共资源交易中心只负责对投标人所提供的入库资料原件与上传扫描件进行比对；本项目所需会员库资料有效性由本项目评委会负责审核。

为确保投标文件通过评审，投标人应及时对入库资料进行补充、更新。

如因前款原因未通过本项目评委会评审，由投标人承担全部责任。

12.3 网上会员库中文字资料与扫描件资料不一致时，以扫描件资料为准。

12.4 有关会员库的更多信息，请登陆周口市公共资源交易中心网查询。

13. 采购信息的发布

13.1 与本次采购活动相关的信息，将发布在周口市公共资源交易中心网(<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>)及河南省政府采购网(www.hngp.gov.cn)，以下简称“网

站”。

二. 招标文件

14. 招标文件构成

14.1 招标文件包括以下部分：

14.1.1 第一章：投标邀请（招标公告）；

14.1.2 第二章：投标人须知前附表；

14.1.3 第三章：货物需求一览表；

14.1.4 第四章：评标办法；

14.1.5 第五章：投标人须知；

14.1.6 第六章：周口市政府采购合同（货物类）标准文本；

14.1.7 第七章：投标文件格式；

14.1.8 周口市公共资源交易中心政府采购中心发布的图纸、答疑、补遗、补充通知等。

14.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

14.3 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

14.4 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

15. 招标文件的澄清与修改

15.1 周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，将在网站上及时发布通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

15.2 在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，在网站上发布变更公告。在上述情况下，采购人和投标人在投标截止期方面的全部权

力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

15.3 特殊情况下，采购人发布澄清、更正或更改公告后，可不改变投标截止时间和开标时间。

三. 投标文件的编制

16. 投标文件构成与格式

16.1 投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。投标人仔细阅读招标文件的所有内容，如果有异议在规定的时间内提出，没有异议需做出“无异议”确认书，确认书作为投标文件的组织部分，否则为无效投标文件。

16.2 除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式。

16.3 除专用术语外，投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.4 除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

16.5 除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。

16.6 投标文件应编制连续页码，并编制目录，每个页面应在明显位置编制页码和总页码；除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按 A4 规格制作。

16.7 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

16.8 电子投标文件制作，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

17. 报价

17.1 投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

17.2 投标人的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

17.3 投标人应在投标文件中注明拟提供货物的单价明细和总价；并在开标一览表投标报价处加盖公章。

17.4 除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

17.5 采购人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠可直接计算并体现在各项投标报价的单价中。

17.6 除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

17.7 投标人需保证自行承担参加采购活动有关的全部费用，招标组织人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

18. 投标内容填写及说明

18.1 投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应。

18.2 投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件（扫描或影印件上传），作为其投标文件的一部分。

18.3 投标人应在投标文件中提交（以扫描件或影印件上传）招标文件要求的所有货物的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其投标文件的一部分。包括：

18.3.1 货物主要性能（内容）的详细描述；

18.3.2 保证所投货物正常、安全、连续运行期间所需的所有备品、备件及专用工具的详细清单。

19. 投标保证金（免收）

20. 投标有效期

20.1 为保证采购人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见投标人须知前附表。

20.2 在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

20.3 投标有效期从投标截止日起计算。

20.4 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式提出延长投标有效期的要求。投标人以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件的实质性内容，且需要相应地延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件份数和签署

21.1 投标人应按照投标人须知前附表的要求准备投标文件。

21.2 投标文件均应依招标文件要求加盖投标人电子签章。

四. 投标文件的递交

22. 投标文件的密封和标记

加密的电子投标文件的递交，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

23. 投标文件的递交

23.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标。

23.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后制作上传的投标文件为无效投标文件，采购人将拒绝接收。

24. 投标文件的修改和撤回

投标截止日期前，投标人可以修改或撤回其投标文件；在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

五. 开标与评标

25. 开标

25.1 本项目实行网上远程开标无须到现场提交投标文件。投标文件提交及解密详见周口市公共资源交易中心网办事指南《不见面开标远程在线解密会员端操作手册操作指南》

25.2 开标时，各投标单位应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密，项目负责人在监督员或公证员监督下解密所有投标文件。在解密投标文件开始时 30 分钟内进行解密，超时视为放弃递交投标文件。

25.3 投标资格及投标文件的法律文本将由评审委员会在评标前进行审查。资格不符合招标文件要求和相关法律法规规定的，投标无效。

25.4 开标时，周口市公共资源交易中心政府采购中心将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及周口市公共资源交易中心政府采购中心认为合适的其它详细内容。

26. 投标文件的澄清、说明或补正

26.1 为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

26.2 投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

26.3 开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

26.4 如同时出现 26.2 条和 26.3 条所述的不一致情况，以开标一览表为准。

27. 评标

27.1 评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行投标评审。投标评审分为符合性审查和综合评分。

27.2 符合性审查时，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的各项指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

27.2.1 投标文件未经投标单位电子签章的；

27.2.2 投标联合体没有提交共同投标协议；

27.2.3 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

27.2.4 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

27.2.5 投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约；

27.2.6 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价；

27.2.7 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

27.2.8 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

27.2.9 投标人对投标质量无承诺的。

27.2.10 投标文件没有提供“廉洁自律承诺书”的。

27.3 如果投标文件未通过投标符合性审查，投标无效。

27.4 评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

28. 废标处理

28.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，周口市公共资源交易中心政府采购中心有权宣布废标：

28.1.1 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.1.2 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

28.1.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心会把废标理由通知所有投标人。

28.2 因上条第一款、第二款规定情形导致废标的，若采购人提出申请，报经政府采购监督管理部门批准，可现场改为竞争性谈判，投标人有下列情形之一的，不得参加谈判：

28.2.1 放弃参加投标的；

28.2.2 不符合招标文件列明的专业条件的；

28.2.3 有影响采购公正的违法、违规行为造成项目废标的；

28.2.4 其他不符合竞争性谈判条件的情况。

28.3 采购方式现场改为竞争性谈判时，周口市公共资源交易中心政府采购中心以《招标流标现场转谈判邀请函》方式函告投标现场各投标人，投标人授权代表签字确认参加谈判。放弃谈判的视同自动放弃本项目的投标资格。竞争性谈判应当至少有两家及以上投标人参加。如参加谈判的投标人少于两家，谈判做流标处理。

28.3.1 谈判时，若投标人未能在评委会指定时间内（原则上不超过 60 分钟）提交符合要求的补充资料或未作出实质性响应的，投标无效。经过审查符合谈判要求的有效投标人少于两家的，谈判做流标处理。

28.3.2 投标文件的报价视为谈判时的首次报价，未唱标转谈判的，谈判时不公开投标人各轮报价。已经唱标而转谈判的，谈判前公布各参与谈判的投标人首轮报价。

28.3.3 在谈判内容不作实质性变更及重大调整的前提下，投标人次轮报价不得高于上一轮报价。

29. 二次采购

项目废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心可能发布二次公告（投标邀请），进行二次采购。

前款所述“二次”，系指项目废标后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。

六. 定标与签订合同

30. 定标

30.1 投标符合性审查后，评委会应当按招标文件规定的综合评分办法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

30.2 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

30.3 如评委会认为有必要，首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照合同约定提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

30.4 原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

30.5 最低报价并不是中标的保证。

30.6 凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理：

30.6.1 以他人名义投标、或提供虚假材料弄虚作假谋取中标的；

30.6.1.1 以他人名义投标，是指使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标。

30.6.1.2 有投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

30.6.1.2.1 使用伪造、变造的许可证件；

30.6.1.2.2 提供虚假的财务状况或者业绩；

- 30.6.1.2.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- 30.6.1.2.4 提供虚假的信用状况；
- 30.6.1.2.5 其他弄虚作假的行为。
- 30.6.2 与采购人、其他供应商或者采购代理机构名称工作人员恶意串通的；
- 30.6.3 向采购人、评审专家、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
- 30.6.4 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的；
- 30.6.5 其他违反招标投标法律、法规和规章强制性规定的行为。
- 30.7 周口市公共资源交易中心政府采购中心将在政府采购相关网站上发布评审结果公告。

31. 中标通知书

- 31.1 在发出中标公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>) 自行下载中标通知书。
- 31.2 周口市公共资源交易中心政府采购中心对未中标的投标人不做未中标原因的解释。
- 31.3 评审结果确定后，中标人请及时到周口市公共资源交易中心政府采购中心领取中标通知书。

32. 中标服务费

本项目免收中标服务费

33. 履约保证金

无

34. 签订合同

- 34.1 中标人应在中标通知书发出之日起七日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。
 - 34.1.1 中标人应按照规定的时间、地点与采购人签订采购合同，投标人对此项内容做出书面保证，否则给采购人造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。
 - 34.1.2 因项目要求交货期紧，采购人通知领取成交通知书的当天，必须进行领取，并尽快联系采购人签订合同，供应商需要对此项内容做出书面声明。
- 34.2 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标

文件的内容一致，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题周口市公共资源交易中心政府采购中心概不负责，合同风险由双方自行承担。

34.3 采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

34.4 投标人需在投标文件中出具保证书，保证本项目不挂靠、不违法分包，一旦发现挂靠、违法分包等情形，甲方有权解除合同，且投标人承诺自愿接受甲方的经济处罚及其他处罚。

35. 验收

由采购人自行组织对供应商的履约验收。

36. 质疑

36.1 投标人认为采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起 7 个工作日内，由投标人授权代表（或法人代表）按照相关规定，向采购人提出质疑，逾期不予受理。

36.2 质疑书内容应包括质疑的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

36.3 有以下情形之一的，视为无效质疑：

36.3.1 未按规定时间或规定手续提交质疑的；

36.3.2 质疑内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

36.3.3 其他不符合质疑程序和有关规定的。

被判定无效质疑的，采购人将书面回复投标单位其质疑无效的理由，并记录无效质疑一次。

36.4 采购人将在受到书面质疑后 7 个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.5 投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，政府采购监督管理部门将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

36.5.1 一年内三次以上投诉均查无实据的；

36.5.2 捏造事实、提供虚假投诉材料或提供以非法手段取得的证明材料质疑的；

36.5.3 其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

37. 未尽事宜

37.1 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

38. 解释权

38.1 本招标文件的解释权属于采购人。

第六章 周口市政府采购合同（货物类）标准文本

（最终以采购人确定的版本为准）

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

采 购 人：

供 应 商：

合 同 签 订 地：

合 同 签 订 时 间：

合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；
- 2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；
- 3、该政府采购项目评审报告；
- 4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、采购人和中标供应商约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的投标文件（纸质或 DPF 格式的电子投标文件）；
- 2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；
- 3、该政府采购项目中标通知书；
- 4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

供应商履约验收指引

- 1、供应商不得擅自变更合同标的物内容；
- 2、不得以次充好、高投低配，确因在合同执行中不可抗力因素造成的，应提供相关依据；

- 3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；
- 4、在满足验收条件 5 个工作日内通知采购人组织验收；
- 5、供应商应提供需验收物品的清单、参数、使用手册、人员培训情况等资料；
- 6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。
- 7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

采购合同内容

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

财政委托号：_____(财政资金项目必须填写)

本项目经批准采用_____采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

产品名称	规格型号	单位	数量	单价	小计	备注

合同总价款（大小写）：

备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。

第二条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应

规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为_____。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收_____。

（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（ ）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2.到货地点：_____（甲方指定的任何地点，安装并调试。）

3.产品的交货期限_____。

第五条 合同总价款

合同总价款（大小写）：_____

第六条 付款条件

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：

实行预付款的条件和比例：

合同款项结算方式和支付比例：

（具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定

供应商在响应本项目时，须单独承诺：在甲方资金不能及时拨付到位时，乙方不得停止工作。附在响应文件中，否则为不实质招标文件要求。

第七条 验收方法

1.乙方安装调试后，在_____天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用承担方式：

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在_____个工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购代理机构，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后，应在_____个工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1.保修

乙方对其所提供的货物免费保修_____年，保修期从_____开始。乙方应在接到报修通知后_____天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后_____天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

2.维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条 乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的_____%（通用产品的幅度为1%—5%，专用产品的幅度为10%—30%）的违约金。

2.乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。投标人在投标文件中需对上述单独做出保证，并附到投标文件中；

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。投标人在投标文件中需对上述单独做出保证，并附到投标文件中；

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款_____%违约金。

第十一条 甲方的违约责任

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款_____%（通用产品的幅度为 1%~5%专用产品的幅度为 15%-30%）的违约金。

2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

3. 甲方未按照合同约定支付货款，应向乙方违约金____元。

第十二条 不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十三条 履约（或质量）保证金

1.本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由卖方承担。

2.若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的 5%。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上

述内容向乙方提供的资料透露给任何人。投标人在投标文件中需对上述单独做出保证，并附到投标文件中；

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条 合同纠纷调处

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履行中的违法违纪行为。

第十七条 下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式___份，甲乙双方各执___份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）： （公章）

供货人（乙方）： （公章）

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

____年__月__日

____年__月__日

第七章 投标文件格式

郸城县公安局 2023 年转移支付装备项目____标段

投 标 文 件

投标人：_____

____年____月____日

一. 开标一览表

项目名称及标段	
投标人全称	
投标范围	
投标报价 (人民币)	小写: 大写:
备注	

被授权委托人和法人：（签字）

日期： 年 月 日

二．投标人综合情况简介

(投标人可自行制作格式)

三. 投标函

致：（采购人和采购代理机构）

根据贵方“项目名称、项目编号”项目招标邀请书或招标公告，正式授权下述签字人_____（姓名）代表投标人_____（投标人全称），提交规定形式的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）如我公司中标，愿意按招标文件规定提供交付货物（包括安装调试等工作）的总报价为人民币_____元，供货及安装期_____。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的义务，并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料及周口市公共资源交易中心会员库申报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）如果被确定为中标人，我方同意在领取中标通知书之日起_日内，按照招标文件的规定与采购人签订采购合同。否则，视为我方成交后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。

（8）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（9）我方同意招标文件规定的付款方式。

（10）与本投标有关的通讯地址：_____

（11）本项目项目负责人：_____ 电话：_____

供应商名称：（电子签章）

法人代表：（签字）

日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

四. 投标分项报价表

设备类型	市(县区)	项目单位	设备名称(标明生产厂家、品牌、规格型号等)	计量单位	装备计划			规格参数
名称					数量	单价(元)	金额	
总价(大写):								

供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

日期： 年 月 日

注：以上格式仅供参考，如有需要可自拟格式

五. 投标响应表

按招标文件规定填写			按投标人所投内容填写	
第一部分：技术部分响应				
序号	名称	技术参数	生产厂家、品牌、规格型号、技术参数等	偏离说明
1				
2				
3				
4				
第二部分：资信及报价部分响应				
序号	内容	招标要求	投标承诺	偏离说明
1	供货及安装期			
2	供货地点			
3	其他			

供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

日期： 年 月 日

备注：

- 1、投标人必须逐项对应描述投标货物主要参数、配置及要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致投标无效；
- 2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

六. 产品质量承诺

(投标人可自行制作格式)

七. 有关证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、货物需求一览表及评标办法规定的相关证明文件。

八. 投标授权书

本授权书声明：_____公司（工厂）授权本公司（工厂）_____（投标人授权代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加_____（项目名称及标段）采购活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

投标人授权代表：_____ 性别：_____ 身份证号：_____

附：法定代表人及被授权人身份证复印件或扫描件

投标人电子公章：_____

日 期：____年____月____日

九. 售后服务

(投标人可自行制作格式)

十、投标人认为其他需要提供的材料等

十一、政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

- （一）提供虚假材料谋取中标；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- （三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
- （四）向招标采购单位或提供其他不正当利益；
- （五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议；
- （六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标；
- （七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同；
- （八）将中标项目转让给他人或非法分包他人；
- （九）无正当理由，拒绝履行合同义务；
- （十）无正当理由放弃中标（成交）项目；
- （十一）擅自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同；
- （十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；
- （十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；
- （十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；
- （十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料；
- （十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；
- （十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（电子公章）

法人代表或授权委托人：（签章）

日期： 年 月 日

周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。