

上蔡县交通运输局安装治超非现场执法 系统项目

招标文件

采 购 单 位：上蔡县交通运输局

采购代理机构：河南省城投项目管理有限公司

二〇二三年十二月

目 录

第一章 招标公告

第二章 招标需求

第三章 投标人须知

投标人须知前附表

一. 说明

二. 招标文件

三. 投标文件的编制

四. 投标文件的的上传、递交

五. 开标

六. 评标

七. 定标

八. 合同授予

第四章 评标办法及评分标准

第五章 政府采购合同主要条款

第六章 投标文件格式

第一章 招标公告

上蔡县交通运输局安装治超非现场执法系统项目招标公告

项目概况

上蔡县交通运输局安装治超非现场执法系统项目

招标项目的潜在投标人应在驻马店市公共资源交易中心（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn/>）”网站获取招标文件，并于2024年01月11日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

- 1、项目编号：2023-12-10
- 2、项目名称：上蔡县交通运输局安装治超非现场执法系统项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：12360000.00元

最高限价：12360000.00元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	上政采招【2023】18号	上蔡县交通运输局安装治超非现场执法系统项目	12360000	12360000

- 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

5.1

设备采购、安装、调试、验收、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等，具体采购内容详见第二章招标需求。

- 5.2 质量要求：符合国家标准、行业标准。

- 5.3 交货地点：采购人指定地点。

- 6、合同履行期限：合同签订后60日历天。

- 7、本项目是否接受联合体投标：否

- 8、是否接受进口产品：否

- 9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行促进中小型企业发展政策、节能环保、监狱企业等相关政府采购政策。本项目要求优先使用本地农民工（如有）。

3、本项目的特定资格要求：

3.1具备独立承担民事责任能力，具有有效营业执照。

3.2根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。（查询时间为公告发布日期之后。）

三、获取招标文件

1、时间：2023年12月21日至2023年12月28日（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：驻马店市公共资源交易中心（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn/>）网站

3、方式：凭CA密钥登陆会员系统并按网上提示免费下载招标文件及资料。（详见交易平台网站下载中心栏目里供应商操作手册）。

4、售价：0元

四、投标截止时间及地点

1、时间：2024年01月11日09时00分（北京时间）

2、地点：驻马店市公共资源交易中心电子交易平台

五、开标时间及地点

1、时间：2024年01月11日09时00分（北京时间）

2、地点：上蔡县公共资源交易中心不见面开标大厅一厅。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易电子交易平台》、《上蔡县人民政府网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目使用远程异地不见面交易的模式。投标人应于投标截止时间前将加密电子投标文件(.zmdtf格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传其投标将被拒绝。

2. 投标人注册：

投标人首先通过“驻马店市公共资源交易中心（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn>）”网站“投标人登陆版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理HNXACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路1196号公共资源交易中心1F大厅）办理 CA 密钥，完成注册。

3. 招标文件下载：

凡有意参加投标者，登录“驻马店市公共资源交易中心（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn/>）”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上免费下载招标文件。

4、项目编号：上政采招【2023】18号 采购编号：2023-12-10

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：上蔡县交通运输局

地 址：上蔡县腾飞路

联 系 人：龚先生

联系方式：0396-2705369

2. 采购代理机构信息

名称：河南省城投项目管理有限公司

地址：河南省郑州市高新技术产业开发区国家大学科技园东区6号楼K座2层

联系人：贾先生

联系方式：15890044048

3. 项目联系方式

项目联系人：贾先生

联系方式：15890044048

特 别 提 示

1、供应商注册

供应商首先通过“驻马店市公共资源交易中心（ggzy.zhumadian.gov.cn/tpfront）”网站进行注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填写诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理HNXACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路1196号公共资源交易中心1F大厅）办理 CA 密钥。

2、投标文件制作

2.1、供应商通过“驻马店市公共资源交易中心（ggzy.zhumadian.gov.cn/tpfront）”网站下载中心（政府采购类）：下载“新点投标文件制作软件（驻马店）”。

2.2、供应商凭 CA 密钥登陆交易系统下载招标文件(.zmdzf 格式)。

2.3、供应商须在投标文件递交截止时间前制作并提交：

（1）加密的电子投标文件（.zmdtf 格式），应在投标文件截止时间前通过“驻马店市公共资源交易中心（ggzy.zhumadian.gov.cn/tpfront）”电子交易平台内上传；

（2）确定成交后三日内，中标人提供与上传电子投标文件一致的正本 壹份，副本肆份（A4 纸打印并胶装），非加密的电子投标文件U盘壹份（*.nzmdtf格式）。

2.4、加密的电子投标文件为“驻马店市公共资源交易中心（ggzy.zhumadian.gov.cn/tpfront）”网站提供的“新点投标文件制作软件（驻马店）”制作生成的加密版投标文件。

2.5、供应商在编制电子投标文件时，生成后的电子投标文件须按招标文件的格式要求完成电子签字或盖章。“开标一览表”报价将作为电子开标的唱标依据。其他要求签字盖章的招标文件格式内容，供应商须将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。纸质投标文件须按招标文件格式要求加盖投标人的公章并经法定代表人或授权代表签字。

2.6、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。

2.7、投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。

2.8、供应商编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（.zmdtf 格式和.nzmdtf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

2.9、电子投标文件制作流程，可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的，下载中心板块的视频（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002>）

3、澄清与变更

采购人、招标代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和“答疑文件”告知投标人。各投标人须下载招标文件和最新的答疑文件，以此编制投标文件。

4、因驻马店市公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，供应商在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

第二章 招标需求

项目名称：上蔡县交通运输局安装治超非现场执法系统项目

项目介绍：本项目具体采购清单如下：

[illegible]

1	平板式动态称重设备（标准车道）	包含主体秤台、传感器;具有省级市场监督管理部门颁发的《计量器具型式批准证书》; 适应车道宽度为: $2.6\text{m} \leq \text{车道宽度} < 4\text{m}$; 称重设备敷设范围: 横向应考虑到路肩, 即应做到路面全覆盖, 无检测死角; 相邻台面之间采用“无缝”拼接技术, 保证车辆在碾压台面接缝行驶时也可准确检测; 公路横断面上不得有称重盲区; 车辆有效称重速度范围: $0.5 \sim 100\text{km/h}$; 动态称重精度: 首次检定最大允许误差 $\pm 2.50\%$, 使用中检验最大允许误差 $\pm 5.00\%$; 额定载荷 (单轴): $\geq 40\text{t}$; 过载能力 (单轴): $\geq 150\%$; 置信度: $\geq 95\%$; 速度误差: $\leq \pm 2\text{km/h}$; 工作温度: $-45^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$ 相对湿度: $0 \sim 95\% \text{ RH}$; MTBF: $\geq 20000\text{h}$ 车辆异常行驶称量准确度: 能够适应道路行车时的复杂环境, 对于以下异常行驶行为均能动态5级精度进行称量。 1) 断速 (断续) 行驶; 2) 压称重设备接缝处行驶; 3) 逆向行驶; 4) 斜线 S 型行驶; 5) 反复倒车; 6) 跨车道行驶; 7) 双车并行行驶。	车道	2	4	0	2	8		
2	平板式动态称重设备（超宽车道）	适应车道宽度为: $4\text{m} \leq \text{车道宽度} < 4.5\text{m}$; 技术参数同上	车道	0	2	2	1	5		
3	平板式动态称重设备（非标车道）	适应车道宽度为: 车道宽度 $< 2.6\text{m}$; 技术参数同上	车道	2	0	0	0	2		

4	称重显示控制器（ 数据处理单元）	为为保证系统兼容性，称重控制器须与称重传感器选用同一品牌 最大检定分度数：$n \geq 3000$； 准确度：III级 称重显示控制器抗振动性能符合GB/T 2423.10-2019 称重显示控制器抗冲击性能符合GB/T 2423.5-2019 自带液晶显示屏幕，可在屏幕上显示出轴数、各轴轴重、车速、总重等信息； 自带按键，可对各项检测参数进行校正、修改、标定； 系统采用模块化的仪表式称重数据处理技术，系统无须工控机即可独立完成信息的采集、处理、显示、传输、检测、校准等功能，可摆脱微机独立实现单机检测。 通信接口：标准的RS-232/485和CAN总线； 通信速率：$\geq 9600\text{bps}$； 能够采集称重传感器、线圈车辆检测器的检测数据、工作状态和故障信息并按要求实时上传现场检测工控机； 具有自动缓存功能，能够保存最近10000辆车的的历史数据，当向工控机发送数据失败时，能重发数据，保持数据的唯一性和完整性； 由于存在跨道行驶的情况，一套称重显示控制器必须可以管理3个车道以上，应可扩展管理车道数为4个车道； 内置的称重系统软件能自动判断正向、逆向行驶行为，准确定义行驶方向和车道；自动判断单车跨道模块，压缝行驶行为，准确合并车辆数据；加强反作弊能力，自动判断超低速、走走停停行为，保证车辆判断不断轴；即具备车辆异常行驶判别功能模块；	套	1	2	1	1	5		
---	---------------------	---	---	---	---	---	---	---	--	--

5	车辆检测线圈	用地感线圈电缆，具有耐磨、防水、耐寒、耐油耐汽油混合物，不易燃烧，不易老化，环保等特点；使用温度：-60~+105℃；导体：绞合镀锡铜线；绝缘：聚氯乙烯（PVC）；护套：玻璃纤维编织+腊克涂覆；颜色：红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等；每车道4个，电感量100mH~200mH；含施工、线圈槽切割敷设、回补。	套	4	6	2	3	15		
6	车辆检测控制器	板卡式，可方便插入称重控制显示器（仪表）主板集成的卡槽中，电感量自调谐范围20-1000uH, Q值≥5；灵敏度4级可调；频率范围30kHz-110kHz，	块	2	4	2	2	10		
7	野外电气控制机柜	控制柜箱体厚度为2mm的冷轧板，使用防盗锁；机柜规格600*700*1900，带温控装置设备；控制柜采用落地安装，落地时基础墩台高度不小于30cm； 防护等级：IP65 使用寿命大于10年；相对湿度：0~95%R.H；工作温度：-30℃~+60℃。	套	1	2	1	1	5		
8	电气柜基础制作	含开挖、回填、模板制作、钢筋网	项	1	2	1	1	5		
9	专用高强度快干基础制作	含高强灌浆料、钢筋、管材及路面内施工机具人工等费用；水料比14%；容重2200kg/m ³ ；浇筑后无泌水现象，泌水率0%；超细径粒，最大径粒≤2mm；流动性好，初始流动度320mm，30min流动度300mm；微膨胀，3h膨胀率0.1%，24h和3h膨胀率差值0.02；抗油性好，机油浸泡30天后强度增加10%；3小时初凝强度达到C30；7小时终凝达到最高强度；夏季24小时内通行重车；冬季48小时内通行重车	车道	2	6	2	3	13		
10	网络交换机	10/100/1000M自适应以太网端口：IEEE802.3 10BASE-T以太网，IEEE802.3u 100BASE-TX快速以太网；IEEE802.3ab 1000Base-T千兆以太网，ANSI/IEEE 802.3 NWay自动协商；IEEE802.3x流控；MAC地址表8K。	台	2	2	2	2	8		

11	检测数据处理工控机	处理器：Intel I7；内存：8G；硬件部分：19”标准机架，4U；双硬盘：500G/7200转+120G固态硬盘；网络：10/100M/1000M自适应网卡×2；软件部分：操作系统：WindowsXP/7；全天候连续工作；断电后来电自动开机并自动加载监控系统；	台	1	2	1	1	5		
12	前端检测数据取证采集软件	软件系统能适时接收前端称重控制器及电子抓拍设备采集的数据，控制车牌抓拍识别相机进行车辆图片抓拍和车牌识别，将称重检测数据和车辆图像经过一一对应匹配整合，自动匹配车辆重量数据和车牌、抓拍数据，形成完整检测数据；自动判断超限车辆，并向LED屏发送提示信息；自动上传检测数据。并将采集到的称重数据、图像、视频等数据实时传到数据服务器的数据库系统中；具有远程故障诊断调试功能模块 具有对可变情报板、报警器驱动模块，对主行车道预选的超限车辆进行提示告知； 软件系统自动记录系统运行日志，清晰罗列系统运行过程，包括设备日志和软件日志； 软件系统对所有连接设备状态的具有自检功能，可快速、准确定位系统异常设备；	套	1	2	1	1	5		
二、电子证据抓拍及视频监控子系统										

1	高清车牌识别摄像机（含镜头） 传感器类型：1英寸GS-CMOS； 电子快门：1/25s~1/100000s（可手动或自动调节）； 图像分辨率：4096×2160（不包含OSD黑边）； 视频分辨率：4096×2160/3840×2160/3392×2008/1080P（1920×1080）/UXGA（1600×1200）/720P（1280×720）/D1（704×576）/CIF（352×288）； 视频帧率：最大支持25fps；默认主码流（4096×2160@25fps），辅码流（704×576@25fps）； 视频码率：H.264：32kbps~32767kbps H.265：32kbps~32767kbps MJPEG：512kbps~32767kbps； 视频压缩标准：MJPEG；H.264；H.265； 图片编码格式：JPEG； 图片合成：支持1、2、3、4张图片合成； 镜头接口：C； 光圈控制接口：1个，可接DC自动光圈或P-IRIS自动光圈； 外置灯接口：7个，光耦信号输出（可配置为闪光灯或者LED频闪灯同步输出接口，频率可设置）； 网络接口：2个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输； USB接口：2个，USB 2.0接口； GPS接口：1个，GPS/北斗接口； 存储接口：1个，最大支持256G TF卡本地存储； RS-485接口：2个，可用于连接信号检测器、车检器、频闪灯、常亮灯等； RS-232接口：4个，其中RTG用于串口调试；R1T1G、R2T2G、R3T3G连接雷达； I/O接口：4个，用于I/O触发抓拍信号输入，与报警输入复用；	套	2	4	2	2	10		
---	---	---	---	---	---	---	----	--	--

	报警输入：4路，与I/O接口复用； 报警输出：2路，A01为继电器，A02为光耦，可灵活配置为报警输出或者雨刷输出； 音频输入：1路（3.5mmJACK头）； 音频输出：1路（3.5mmJACK头）； 电源返送：DC12V±10%电压输出，≤1.5A电流输出； 供电方式：AC100V~AC240V（50HZ/60HZ）； 功耗：≤15W； 工作温度：-40℃~+65℃； 工作湿度：10%~90%； 防护等级：IP66； 产品尺寸：540.0mm×204.2mm×143.2mm（长×宽×高）； 毛重：6.5kg； 电源：标配； 镜头：选配（12mm;25mm;50mm）							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

2	高清侧面抓拍摄像机（含镜头）	传感器类型：1英寸GS-CMOS； 电子快门：1/25s~1/100000s（可手动或自动调节）； 图像分辨率：4096×2160（不包含OSD黑边）； 视频分辨率：4096×2160/3840×2160/3392×2008/1080P（1920×1080）/UXGA（1600×1200）/720P（1280×720）/D1（704×576）/CIF（352×288）； 视频帧率：最大支持25fps；默认主码流（4096×2160@25fps），辅码流（704×576@25fps）； 视频码率：H.264：32kbps~32767kbps H.265：32kbps~32767kbps MJPEG：512kbps~32767kbps； 视频压缩标准：MJPEG；H.264；H.265； 图片编码格式：JPEG； 图片合成：支持1、2、3、4张图片合成； 镜头接口：C； 光圈控制接口：1个，可接DC自动光圈或P-IRIS自动光圈； 外置灯接口：7个，光耦信号输出（可配置为闪光灯或者LED频闪灯同步输出接口，频率可设置）； 网络接口：2个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输； USB接口：2个，USB 2.0接口； GPS接口：1个，GPS/北斗接口； 存储接口：1个，最大支持256G TF卡本地存储； RS-485接口：2个，可用于连接信号检测器、车检器、频闪灯、常亮灯等； RS-232接口：4个，其中RTG用于串口调试；R1T1G、R2T2G、R3T3G连接雷达； I/O接口：4个，用于I/O触发抓拍信号输入，与报警输入复	套	2	4	2	2	10		
---	-----------------------	--	---	---	---	---	---	----	--	--

		用； 报警输入：4路，与I/O接口复用； 报警输出：2路，A01为继电器，A02为光耦，可灵活配置为报警输出或者雨刷输出； 音频输入：1路（3.5mmJACK头）； 音频输出：1路（3.5mmJACK头）； 电源返送：DC12V±10%电压输出，≤1.5A电流输出； 供电方式：AC100V~AC240V（50HZ/60HZ）； 功耗：≤15W； 工作温度：-40℃~+65℃； 工作湿度：10%~90%； 防护等级：IP66； 产品尺寸：540.0mm×204.2mm×143.2mm（长×宽×高）； 毛重：6.5kg； 电源：标配； 镜头：选配（12mm;25mm;50mm）								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

3	高清车尾抓拍摄像机（含镜头）	传感器类型：1英寸GS-CMOS； 电子快门：1/25s~1/100000s（可手动或自动调节）； 图像分辨率：4096×2160（不包含OSD黑边）； 视频分辨率：4096×2160/3840×2160/3392×2008/1080P（1920×1080）/UXGA（1600×1200）/720P（1280×720）/D1（704×576）/CIF（352×288）； 视频帧率：最大支持25fps；默认主码流（4096×2160@25fps），辅码流（704×576@25fps）； 视频码率：H.264：32kbps~32767kbps H.265：32kbps~32767kbps MJPEG：512kbps~32767kbps； 视频压缩标准：MJPEG；H.264；H.265； 图片编码格式：JPEG； 图片合成：支持1、2、3、4张图片合成； 镜头接口：C； 光圈控制接口：1个，可接DC自动光圈或P-IRIS自动光圈； 外置灯接口：7个，光耦信号输出（可配置为闪光灯或者LED频闪灯同步输出接口，频率可设置）； 网络接口：2个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输； USB接口：2个，USB 2.0接口； GPS接口：1个，GPS/北斗接口； 存储接口：1个，最大支持256G TF卡本地存储； RS-485接口：2个，可用于连接信号检测器、车检器、频闪灯、常亮灯等； RS-232接口：4个，其中RTG用于串口调试；R1T1G、R2T2G、R3T3G连接雷达； I/O接口：4个，用于I/O触发抓拍信号输入，与报警输入复	套	2	4	2	2	10		
---	-----------------------	--	---	---	---	---	---	----	--	--

	用； 报警输入：4路，与I/O接口复用； 报警输出：2路，A01为继电器，A02为光耦，可灵活配置为报警输出或者雨刷输出； 音频输入：1路（3.5mmJACK头）； 音频输出：1路（3.5mmJACK头）； 电源返送：DC12V±10%电压输出，≤1.5A电流输出； 供电方式：AC100V~AC240V（50HZ/60HZ）； 功耗：≤15W； 工作温度：-40℃~+65℃； 工作湿度：10%~90%； 防护等级：IP66； 产品尺寸：540.0mm×204.2mm×143.2mm（长×宽×高）； 毛重：6.5kg； 电源：标配； 镜头：选配（12mm;25mm;50mm）							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

4	一体化智能球机	传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：彩色：0.001Lux@F1.4黑白：0.0001Lux@F1.40Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：250m（红外）； 雨刷功能：雨刷； 镜头焦距：5.5mm~220mm； 光学变倍：40倍； 可视域功能：支持； 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测； 支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色 ，车辆类型，车身颜色，车标，车系/年款，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）； 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 防抖功能：电子防抖； 透雾功能：光学透雾； 音频输入：1路（LINE IN；裸线）； 音频输出：1路（LINE OUT；裸线）；	套	2	4	2	2	10		
---	---------	--	---	---	---	---	---	----	--	--

		报警接口：7进2出； 语音对讲：支持； 报警输入：7路，开关量输入（0~5V DC）； 供电方式：AC24V/3A±25%（标配）； 接口类型：RS485接口;RJ45接口								
5	闪光灯	灯型：氙气灯； 光源：可见光（波长350-780nm）； 色温：5800±200K； 中心光照度：≤4000Lx； 触发方式：干接点触发； 光斑覆盖范围：1车道； 补光距离：16m~26m； 回电时间：≤60ms，满足相机2张连拍需求； 闪光持续时间：0~3ms； 爆闪计数：支持统计爆闪次数和触发次数； 闪光灯寿命：≥1000万次； 日夜切换：支持，1~6级灵敏度可设置； 远程故障显示：支持远程显示补光灯故障、正常状态； 功耗：<65J； 供电方式：AC220V±10%	套	10	12	4	8	34		

6	补光灯	中心光照度：<40lx（20m光照度）； 触发方式：干接点触发； 光斑覆盖范围：有效水平方向光斑10米(安装距离23米，安装高度6米)； 闪光持续时间：0~3ms； 频率：50Hz/75Hz/100Hz/120Hz； 灯珠数量：16颗（高亮LED）； 光通量：1800lm； 日夜切换：支持，1~6级灵敏度可设置； 级联功能：支持频闪级联功能； 远程故障显示：支持远程显示补光灯故障、正常状态； 亮度调节：支持低照度下6级光敏检测自动开启补光； 功耗：<40W； 供电方式：AC90V~AC286V	套	8	12	4	6	30		
---	-----	---	---	---	----	---	---	----	--	--

7	交通终端服务器	操作界面：WEB方式； 网络协议：TCP/IP、HTTP、HTTPS、SFTP、FTP、DNS、RTP、RTSP、RTC、NTP、DHCP、IEEE802.1X； 图片编码格式：JPEG； 存储功能：硬盘（标配1个4T硬盘）；FTP；SFTP； 定位功能：支持北斗（天线需单独下单）；支持GPS； 图片合成：支持1/2/3/4张图片合成；支持合成顺序和特写图序号选择； 断网续传：支持平台断网续传、FTP断网续传；支持手动上传； 硬盘接口：最大支持1个SATA接口硬盘，标配4T容量3.5”硬盘； RS-485接口：2个； RS-232接口：1个（用于调试串口数据）； USB接口：1个，USB 3.0接口； 网络接口：10个，8个10M/100M自适应以太网口（RJ-45），2个1000M接口（RJ-45）； 视频输入：4路网络压缩高清视频输入； 报警输入：3路； 报警输出：3路（光耦输出）； 供电方式：DC12V（适配器标配）； 功耗：<20W； 工作温度：-30℃~+65℃； 工作湿度：10%~90%（无凝结）； 产品尺寸：210.0 mm×165.0 mm×57.0 mm（长×宽×高）； 净重：1.6kg（不同配置略有差异）	台	1	1	1	1	4		
---	---------	--	---	---	---	---	---	---	--	--

8	智能视频分析摄像机(AI)	☐ 星光级图像传感器； ☐ 不低于400万像素； ☐ 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸； ☐ 内置GPU芯片，支持AI深度学习算法； ☐ 摄像机内置镜头，支持不低于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于192mm； ☐ 视频输出支持2592×1520@30fps，2048×1536@30fps，分辨率不小于1600线； ☐ 红外距离不小于300米； ☐ 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； ☐ 支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准； ☐ 具备字符、标签叠加功能； ☐ 支持设置预置位，可按照所设置的预置位完成自动巡航路径，每条巡航路径可设置预置点； ☐	套	2	2	2	1	7		
---	---------------	---	---	---	---	---	---	---	--	--

		具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌； ☐ 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±47%或DC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作； ☐ 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃到70℃。 1、交通参数采集功能 可直接分析路段各车道占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等指标，可生成图表。 ☐ 指标要求：各项交通参数相对误差不大于10%。 2、事件检测功能 具备视频事件检测功能，包括：车辆驶出道路、停车、车辆超速、车头时距过小、车辆异常慢行、车辆逆行、交通拥堵、交通事故、抛撒物、路面破损、养护施工等；并且在多种事件并发情况下，能够根据优先级的设置分级处理和报警，防止对同一事件重复报警。 3、资产设施识别和变化监测功能 前端设备可智能识别目标区域内资产设施及其变动情况，包括标志、标牌、标线、护栏、路灯、龙门架、广告牌等。资产识别准确率≥90%； 资产变化准确率≥80%。								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

9	前端视频存储终端 (NVR)	接入路数：16路； 硬盘接口：8个SATA，单盘最大16T。硬盘的最大容量随环境温度而变化。支持热插拔。； 分辨率：12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、1.3MP、720P、D1； 解码能力：16个1080P (30fps)； 多路回放：1、4、9、16分割； 视频输出：VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出、VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出。其中HDMI1最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2最大支持1080P显示输出	套	1	1	1	1	4		
10	监控专用硬盘	4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3	块	4	6	4	4	18		
11	L型监控抓拍杆（含地笼）	杆高：6.5m；横臂：12-16m；镀锌八角杆，横臂具体宽度根据现场情况定制	套	2	4	2	2	10		
12	监控抓拍杆基础	包含基坑开挖、钢筋笼制作、模板制作、混凝土浇筑、养护	套	2	4	2	2	10		
三、超限车辆信息发布子系统										
1	F型可变情报板（超限信息显示屏）	双基色交通LED屏，点间距P16，国产灯珠，包含接收卡及监控卡，面积不小于8平方米，纯点阵屏，含异步控制卡	套	2	2	2	1	7		
2	F型可变情报板悬臂架（含地笼）	镀锌圆杆，屏体最下部离地净高不低于5.5m	套	2	2	2	1	7		
3	F型情报立杆基础	显示屏安装：要求立杆高度不低于6m，根据现场情况定制；混凝土基础：C20；水泥基座尺寸：800(长)X800(宽)X1000mm(深)；地笼尺寸：300X300X600mm，钢筋直径16mm；	个	2	2	2	1	7		

4	枪式监控摄像机	【400万23倍一体化云台PTZ筒机】 传感器类型：1/2.8 " progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON)；0 Lux with IR 变倍：23倍光学变倍，16倍数字变倍 焦距：4.8~110 mm 视场角： 水平：53.2° ~2.7°（广角~望远）；垂直：30.6° ~1.5°（广角~望远）；对角：60.5° ~3.1°（广角~望远） 补光灯类型：红外补光 补光灯距离：50 m 防补光过曝：支持 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG	套	2	2	2	1	7		
5	监控立杆（含基础）	净空高不低于5.5米、横臂长度1.5米	个	2	2	2	1	7		
6	信号、数据防雷模块	额定电压：5V 最大放电电流：5KA 结构：屏蔽金属铝，RJ45 接口	个	2	2	2	2	8		
7	电源防雷器	峰值电流（8/20）Imax：≥30KA 20KA(8/20)下的残压水平：<2KV 响应时间 Ta：≤100ns	个	2	2	2	2	8		
四、标志标牌、供配电、及其它附属设施										

1	前方超限检测提示标志牌	提示牌尺寸：400×300cm，内容：“前方500m货运车辆动态称重抓拍取证+限速标志”；标志板采用3.0mm铝合金板，经阳极化处理永不生锈，表面采用V类反光膜；杆件：主杆：Φ325×8mm×8500mm/悬臂：Φ140×5mm×4972mm/（3根），表面采用热镀锌防锈处理；杆体与标志牌连接部份，采用厚度5mm专用镀锌抱箍连接；杆体设计风载为≥30m/s，指示牌底加强劲法兰底盘，直接与立杆焊接成型，基础采用C25混凝土，基坑尺寸满足国标要求。 严格按照《道路交通标志和标线》要求制作	套	2	2	2	1	7		
2	禁止变道及解除提示牌	圆型单立柱标志，含基础、立杆、标志牌制作安装，每套含禁止变道及解除提示牌各1块，尺寸：圆形直径600mm，内容为国标标志。禁止变道标志安装在标志立杆上，解除禁止变道标志安装在超限提示屏立杆上。	套	2	2	2	1	7		
3	最低限速标志牌	圆型标志，含标志牌制作安装，附着安装在禁止变道标志牌立柱上	套	2	2	2	1	7		
4	前方300m辅助标志牌	矩形标志，不低于80cm*30cm,含标志牌安装，附着安装在禁止变道标志牌立杆上	套	2	2	2	1	7		
5	动态称重抓拍取证标志牌	矩形标志，不低于75cm*145cm,含标志牌安装，附着安装在监控杆上	套	2	2	2	1	7		
6	逆行抓拍警告标志牌	矩形标志，不低于135cm*45cm,含标志牌安装，附着安装在监控杆上	套	2	2	2	1	7		
7	全天监控破坏严惩标志牌	矩形标志，不低于75cm*145cm,含标志牌安装，附着安装在监控杆上	套	2	2	2	1	7		
8	解除限速标志牌	圆型标志，含标志牌安装，附着安装在卸货场提示牌立杆上	套	2	2	2	1	7		
9	卸载场提示标志牌	尺寸：4*3M，F型立杆，含基础制作、立杆、标志牌安装	套	2	2	2	1	7		

10	主电缆（市电引入）	强力电缆：规格YJV- 2×10mm ² ，符合国标,从挂表处接至机柜，含安装，按实际数量计算	米	100	100	100	100	400		
11	超限信息提示屏供电电缆	现场工控机至超限信息提示屏，电源线（YJV-2*10mm ² ），每套超限信息提示屏需250m。	米	400	400	400	200	1400		
12	摄像机电源线	工控机柜至摄像机，电源线，规格RVV 3*2.5mm ² ,符合国标	米	500	1000	500	500	2500		
13	摄像机信号控制线	工控机柜485模块至摄像机信号线，RVV 3*1.5mm ²	米	500	1000	500	500	2500		
14	接地母线	防雷接地引下线，每一个检测方向30米。	米	60	60	60	60	240		
15	网线	交换机至摄像机网络信号线，超五类国标网线。	米	500	1000	500	500	2500		
16	光缆	室外单模6芯，工控机至LED屏之间信号传输通信用，符合国标。	米	400	400	400	200	1400		
17	穿线管破路及恢复	传输供电施工时沥青或混凝土，人行道路面开挖和恢复，按每个检测方向50米预估。	米	400	400	400	200	1400		
18	光缆及电缆管材	Φ60硅芯管，符合国标	米	400	400	400	200	1400		
19	维修手井制作	维修手井制作、井盖等，每一个检测方向1项。	项	2	2	2	2	8		
20	光纤收发器	1电1光，单模，千兆自适应双纤光纤收发器，可将电口信号与光口信号进行转换，能够通过光纤实现长距离信号传输。采用工业级标准设计，结构坚固、使用方便，工作温度范围宽，可靠性好。	台	2	2	2	2	8		
21	隔离护栏	波形钢性护栏，4米1柱，1柱1挂。，每个方向30米	米	60	60	60	30	210		
22	车道标志线	根据每个站点情况施划分道标线、双黄线、白实线	项	1	1	1	1	4		

23	市政供电引入	供电局包装新增用电，挂电表费用，以及电表至电气控制柜供电电缆，按实际市价计算，按需发生。	项	1	1	1	1	4		
24	称重设备计量检定费（首次）	省计量院调试检定服务，厂家配合技术支持以及检定前实车标定费用	车道	4	6	2	3	15		
25	网络数据专线初装及首年租用费	首年数据专线租用，带宽不低于50M	项	1	1	1	1	4		
26	安装调试及系统集成费	所有设备现场安装、调试、实车联调	项	1	1	1	1	4		
27	运输及吊装费	所有设备运达现场及吊装入位	项	1	1	1	1	4		
28	安全文明施工措施	包含施工围挡、交安导改措施、夜间安全提示灯等	项	1	1	1	1	4		
外场设备清单合计										
二、治超非现场执法综合管理平台及监控指挥中心清单										
序号	品名	产品参数	单位	各站点数量				数量合计	单价（元）	合价（元）
				G230邵店镇五里铺处	S223黄埠镇新庄村	S328黄埠镇	G345大路李乡			
一、治超综合管理平台										

5	数据存储服务器	规格：2U机架式，国有品牌，非OEM产品； CPU类型：配置四颗支持Intel® Xeon® Scalable Processors系列处理器，本次配置2颗 5218 (16C, 125W, 2.3GHz)； 内存：最大配置48条DDR4内存，最大支持6TB，本次配置2条，单条32G； 硬盘：支持24块2.5" SAS/SATA/SSD热插拔硬盘，本次配置3块1.2T SAS； 阵列卡：配置八通道独立RAID 卡，可支持raid 0/1/5/10； 板载网卡：最大配置4个万兆以太网口，本次配置四口千兆网卡； IO扩展：最大支持9个PCI-E3.0，提供2个PCI-E 3.0x16全速率插槽；最大支持4个GPU卡； 电源及外设：配置2个800W冗余电源，最大支持2个1600W电源模块；冗余散热风扇，机架安装导轨； 管理：支持简体中文版服务器管理软件，标配OLED液晶诊断屏； 维护：模块化免工具拆卸； 服务：三年免费整机硬件保修，原厂工程师上门服务，厂商授权； 安全：支持TPM安全可信模块； 厂商具有IECQ ESD证书	台					1		
6	货运车辆数据服务器	≥2颗16CPU、128G，主频≥2.3GHz，配置≥2*GE，≥2*10GE（含光模块）	台					1		
7	视频云结构化服务器	车型二次分析，日分析100W张，支持5000万车辆或3000万结构化的以图搜图，支持特征搜车功能，上传车辆的图片并选定特征区域，比对后可输出达到设定相似度的过车图片；	台					1		

8	遮挡号牌自动识别软件	自动识别分析遮挡号牌，结合运管系统货运车辆北斗行驶轨迹核验研判出遮挡号牌车辆信息。	套					1		
9	数据管理工作计算机	CPU: Intel I5-10400 2.9Hz; 操作系统: WIN10; 内存: DDR4 8GB; 显卡: 集成, 可选 1GB/2GB/4GB 独立显卡; 网卡: 集成网卡; . 硬盘: 4TB HDD 7200RPM 3.5" SATA3; 显示器: 23 英寸; 8. 含键盘、鼠标。	台					6		
10	视频存储服务器	1. 控制器架构, 采用linux操作系统, 不低于64位四核处理器, ≥4G内存, 可扩展128G高速缓存; 可接入16块硬盘, ≥2个电源模块, ≥2个千兆网口; 2. 支持同时进行1600Mbps视(音)频码流存储, 1600Mbps视(音)频码流转发、384Mbps视(音)频码流回放; 3. 支持1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速录像回放; 4. 支持单盘, RAID0、1、5、6、JBOD、Hot-Spare(热备)、SRAID; 支持全局热备和局部热备; 支持逻辑卷的动态在线扩展; 5. 支持单个SAMBAs共享文件夹, 可对128个用户同时进行管理; 支持单个ftp共享文件夹, 可对128个用户同时进行管理 6. 支持RAID误操作恢复功能, 防止磁盘被误操作导致数据丢失, 增加数据安全性; 7. 支持同时接入512路具有人体检测功能的摄像机, 当侦测到人体时, 可进行人体抠图和人脸抓拍图, 并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传	台					1		

		中心、蜂鸣报警以及日志记录； 人体检测属性查询包括：人体上衣类型（长袖、短袖）、上衣颜色（白、橙、粉、黑、红、黄、灰、蓝、绿、紫、棕）、下衣特征（长裤、短裤、裙子）、下衣颜色、是否戴帽子、是否带包；支持按时间、通道、人体检测各属性进行查询检索； 支持按人体检测同步关联回放细节通道人脸抓拍图信息和录像；支持人体检测图片、所在环境大图、对应录像前后10s录像的下载； 8. 支持Onvif、GB28181等标准协议，保障了对不同厂家前端设备的兼容性； 9. 可对用户操作样机过程中涉及到的敏感数据（AES加密算法密钥）采用数字信封技术加密后在网络中传输；支持采用AES加密算法加密视频码流并在网络中传输；支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输； 11. 受测FDWSF的密码模块编码规则符合GB35114-2017附录B的要求； 12. 支持AI鱼眼摄像机、双目客流摄像机、八目枪球联动一体机、全局灵瞳摄像机、声光警戒摄像机、视频全结构化摄像机、双目立体行为分析摄像机、AI交通电警卡口、警戒球、枪球联动一体机、AI管城球、热成像AI单目/双目枪球、热成像AI测温型&观测型双目球、AR全景守望者、教室点名摄像机、车位管理/违停球等前端网络摄像机接入；支持画中画通道视频显示，并进行存储；当接入多目摄像机时，支持将视频图像以画面分割方式多通道分别显示，可自定义布局。								
11	硬盘	6TB/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3	块					24		

12	42U标准机柜	类型：网络服务器机柜容量：42U 标准：符合 ANSI/EIA RS-310-D，IEC297-2，DIN41491，PART1，DIN41494，PART7，GB/T3047.2-92 标准，兼容 ETSI 标准： 门及门锁网状冷轧钢前门或侧通风钢化玻璃主体前门，弹式免匙锁； 后门：冷轧钢网孔后门，钢质圆锁 材料及工艺：SPCC 优质冷轧钢板制作（厚度：方孔条 2.0mm，托盘 2.0mm，安装梁 1.5m，其他 1.2mm，表面处理：脱脂，酸洗，磷化，静电喷塑） 附加功能：速拆卸式双侧板，深 1000mm 以上规格侧板为加固型。走线：上，下预留走线孔位（可开、关），底部可完全敞开。通风：置顶式四风机或六风机散热单元，底部进风口（可开，关）。	套					1		
13	核心交换机	交换容量 $\geq 2\text{Tbps}$ ，整机转发性能 $\geq 1000\text{Mpps}$ ； 整机可用端口数 ≥ 28 ，其中千兆电口 ≥ 24 ，万兆光口 ≥ 4 支持4K个VLAN 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略 支持管理1K 无线AP 提供668Gbps无线转发能力（基于1024字节包长计算）	台					1		
14	UPS主机（含100AH池组）	1. 6KVA/5400W 在线式UPS，单进单出，带LCD显示面板； 2. 输入电压范围：120~275VAC； 3. 输出电压：220（ $1\pm 1\%$ ）VAC，输出电压精度：220VAC，范围要求：220 $\times$ （ $1\pm 1\%$ ）VAC，输入THDU $< 3\%$ ；	套					1		

15	彩色激光打印机	彩色激光打印机一体机 连接方式：有线，无线，有线&无线，USB，移动 APP 打印 多功能：打印 扫描 复印 打印分辨率：600×600dpi 支持纸张尺寸：A4 、 A5 、 A6 、 Letter 、 Legal 扫描类型：平板式 打印速度：18 页/分钟	台					1		
16	文档打印机	黑白激光打印机 最大打印幅面 A4 最高分辨率 1200×1200dpi 黑白打印速度 28ppm 双面打印自动 网络功能 无线/有线网络打印 打印性能打印方式 激光打印	台					1		
17	操作工作台（三联位）	三联位，控制台的主体骨架、下框、底座均为冷轧钢板。台面、前扶手、侧帮、侧板均为中密度板。控制台下部均符合 19 英寸标准。主体骨架以钣金零件的拼装铆接结构为主。木质扶手及侧帮等以螺接结构为主。主要设备的安装以滑轨托板为主。人体工学座椅	套					2		
18	安装辅材	安装用电源、网线、电缆等附材	批					1		
19	中心数据专线初装及首年租用费	数据专线，带宽不低于100M	条					1		
二、视频监控显示大屏幕										
1	视频显示窄屏拼接单元	55寸窄缝LCD拼接屏	块					12		

2	视频综合管理平台	管理视频	套					1		
3	拼接单元安装基架	根据现场情况定制	组					12		
4	拼接屏传输专用线缆	配套专用线缆	根					12		
5	视频显示大屏后台控制软件		套					1		
6	LED条形信息屏		块					1		
7	机房空调	3P柜式空调	台					1		
8	配套扩音设备	包含音响、功放、调音台、话筒、配套线缆	套					1		
三、数据中心网络安全										
1	防火墙	千兆电口大于等于4个，配防火墙访问控制、入侵防御、网络防病毒、上网行为管理及URL 分类管理、流量控制等功能，支持OSPF等动态路由协议，业务带宽大于等于1000M，支持配置冗余电源，	套					1		
2	Web应用防护及入侵防御	网络层吞吐量 4Gbps，应用层吞吐量 600Mbps，http 并发连结数 20W，http 新建连接数（CPS）4000；	套					1		
四、中心机房装修										
1	机房装修	预估，包含防静电地板、灯、综合布线、天花板吊顶、墙面刷新	项					1		
2	办公家俱	包含会议桌椅、沙发、文件柜、饮水机等	项					1		

治超非现场执法综合管理平台及监控指挥中心清单合计	
外场设备清单合计+治超非现场执法综合管理平台及监控指挥中心清单合计	

1、商务要求

质量标准	符合国家标准、行业标准。
合同履行期限	合同签订后60日历天
质保期	符合国家相关要求且不低于2年（整机或配件技术要求技术参数中对质保期有要求的，按技术参数要求）。
售后技术服务要求	1、含安装、调试、维修、保养、人员培训等。 2、供应商应需满足本次采购的技术要求，并提供完善的售后服务，含安装、调试、维修、保养、人员培训等。 3、供应商需对采购人采购设备的正常使用和维护提供必要的培训。
交货时间及地点	交货时间：合同签订后60日历天。 交货地点：采购人指定地点。
付款方式	双方合同中约定。
签订合同	中标通知书发出后1个工作日内。
备品备件及耗材等要求	已纳入评标报价的项目除外。 供应商须确保货物及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，对货物的正常安装调试、使用和维护必不可少的且应属于货物需求配带的部件、配件等，供应商有责任给予补充。
售后服务保障或维修响应时间要求	1、保修期内，供应商必须提供7*24小时的现场响应服务（包括星期日和法定节假日）；2小时内电话响应，4小时内技术人员到场，故障解决时间或启用应急措施保证系统正常运行的时间不超过24小时；供应商负责对其提供的货物进行免费维修或更换，不收取额外费用。 2、保修期外，供应商必须负责终生售后维修，仅收取维修成本费。 3、提供的设备的制造标准、安装标准及技术规范符合国家标准，保修期满后，终身维护、协助软件升级，长期提供良好的技术支持及零配件的优惠供应。

2、采购人对项目的特殊要求及说明

采购人的特殊要求及说明理由	1、包括供应商特殊资格等要求：无 2、是否收取履约保证金：否 3、是否接受联合体参加投标：否
---------------	--

	4、是否授权评标委员会直接确定中标人和中标候选人：是 5、是否专门面向中小企业采购：否。 6、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 7、核心产品：本采购项目非单一产品，采购人根据本采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品是： <u>平板式动态称重设备（标准车道）、平板式动态称重设备（超宽车道）</u> 。提供核心产品品牌相同的且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。 8、供应商应自行认真勘查现场，详细了解项目情况及采购人、使用单位等具体需求等，并有责任在预算内对采购人清单技术需求进行细化，如供应商投标、供货产品及服务不满足采购人、使用单位要求，供应商自行承担损失。供应商供货产品及服务不满足采购人、使用单位需求，采购人有权解除合同，供应商因项目工期延误给采购人造成损失的，采购人有权要求赔偿。供应商须对上述要求做出书面承诺，承诺书加盖公司公章作为投标文件的组成部分，否则视为不响应招标文件。 9、供应商应保证货物必须是未经使用的全新的原装产品，并保证其在正常使用和维护保养条件下，在其使用寿命周期内具有满意的性能。本项目为包含与项目设备采购、系统设计与集成、运输、安装、调试、验收等相关联的必要需求在内的交钥匙工程，所有设备由中标供应商负责安装调试至使用状态，相关费用由供应商承担。供应商须对上述要求做出书面承诺，承诺书加盖公司公章作为投标文件的组成部分，否则视为不响应招标文件。
--	--

第三章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	内容、要求
1	1.1 项目名称：上蔡县交通运输局安装治超非现场执法系统项目 1.2 采购人名称：上蔡县交通运输局 1.3 项目内容：上蔡县交通运输局安装治超非现场执法系统项目
2	合格投标人：具备招标公告第2项规定的条件。
3	投标报价及费用： 3.1 本项目投标以人民币报价。 3.2 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的，按废标处理。 3.3 本项目服务费参照豫招协[2023]002号《河南省招标代理服务收费指导意见》文件规定标准支付给采购代理机构，中标人在领取《中标通知书》前，向采购代理机构一次性缴纳代理服务费
4	现场踏勘或标前答疑：本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。供应商根据需要可以自行现场踏勘。
5	样品要求：本项目不要求提供投标产品样品。
6	投标文件组成：加密版电子投标文件。
7	投标截止时间及地点：详见招标公告。
8	开标时间及地点：详见招标公告。
9	评标办法：本项目采用综合评分法，由评标委员会直接确定1名中标人和2名中标候选人。
10	中标公告及中标通知书：由采购人授权评标委员会直接确定1名中标人和2名中标候选人。评审结束后，采购代理机构及时在《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易电子交易平台》、《上蔡县人民政府网》上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。
11	投标保证金交纳与退还：本项目不收取投标保证金
12	签订合同：中标通知书发出后 <u>1</u> 个工作日内。

13	履约保证金的收取及退还：本项目不收取履约保证金。
14	采购资金来源：省补资金+自筹资金
15	付款方式：详见第二章招标需求第二项商务要求。
16	中标人可以以政府采购合同为担保向金融机构进行贷款融资。
17	投标文件有效期：投标截止期结束后90日。中标人的投标文件是合同的组成部分,有效期至合同完全履行止。
18	开标结束后，采购人将通过信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网网站（ www.ccgp.gov.cn ）查询投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单，并将查询结果存档。采购人查询之后，网站信息发生的任何变化不再作为评审依据；投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为评审依据。
19	质疑和投诉： 详见第三章投标人须知第10条。
20	本项目使用远程异地不见面交易的模式。投标人应于投标截止时间前将加密电子投标文件(.zmdtf格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传投标将被拒绝。
21	投标人注册： 投标人首先通过“驻马店市公共资源交易中心（ https://ggzy.zhumadian.gov.cn ）”网站“投标人登陆版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理HNXACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路1196号公共资源交易中心1F大厅）办理CA密钥，完成注册。
22	招标文件下载： 凡有意参加投标者，登录“驻马店市公共资源交易中心（ https://ggzy.zhumadian.gov.cn/ ）”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上免费下载招标文件。投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。

23	投标文件制作: 1、投标人通过“驻马店市公共资源交易中心 (https://ggzy.zhumadian.gov.cn)”网站下载中心(政府采购类):下载“新点投标文件制作软件(驻马店)”。 2、投标人凭 CA 密钥登陆交易系统下载招标文件(.zmdzf 格式)。 3、投标人须在投标截止时间前制作并提交。加密的电子投标文件(.zmdtf 格式), 应在投标截止时间前通过“驻马店市公共资源交易中心 (https://ggzy.zhumadian.gov.cn)”电子交易平台内上传。 4、加密的电子投标文件为“驻马店市公共资源交易中心 (https://ggzy.zhumadian.gov.cn)”网站提供的“新点投标文件制作软件(驻马店)”制作生成的加密版投标文件。 5、投标人在编制电子投标文件时,生成后的电子投标文件须按招标文件的格式要求完成电子签字或盖章,无法直接完成电子签字或盖章的投标文件格式内容,投标人须将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。 6、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内,严格按照本项目招标文件所有格式如实填写(不涉及的内容除外),不应存在漏项或缺项,否则将存在投标文件被拒绝的风险。 7、投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。 8、投标人编辑电子投标文件时,根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企业CA 密钥进行签章制作;最后一步生成电子投标文件(.zmdtf 格式和.nzmdtf 格式)时,只能用本单位的企业 CA 密钥。 9、电子投标文件制作流程,可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的下载中心板块的视频(https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002)
24	投标文件上传:详见第三章投标人须知第22条
25	招标文件的澄清与变更: 1、采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改,澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和“答疑文件”告知投标人。各投标人须下载招标文件和最新的答疑文件,以此编制投标文件。 2、因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台在开标前具有保密性,投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复,因投标人未及时查看而造成的后果自负。

26	开标: 1、开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点使用企业CA密钥登入驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面开标大厅（https://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）参加开标会议。 2、开标时，投标人必须使用能正确解密投标文件的CA密钥在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致投标人无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况报请批准后相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。 3、远程开标前，投标人务必在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:8820/TPBidder）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。 4、特别提醒： 因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统具备视频直播、语音通话等，对网络带宽及硬件要求相对较高的功能，故投标人在参与使用不见面交易系统开标的项目时，需确认是否满足如下要求： （1）网络要求：网络带宽4M以上。 （2）硬件要求：电脑要求内存4G及以上，且需配套网络摄像头、麦克风、音箱等，并确保其均能正常运转。操作系统要求Windows7及以上，IE浏览器IE11及以上。 （3）人员要求：对于参与驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统开标的投标人，要求能熟练掌握电脑基础操作。不见面开标操作手册下载地址： （https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=6e085538-6be5-4d25-80b2-12f5fc669ba1&CategoryNum=026005）
27	评标: 详见第三章投标人须知第25、26、27、28、29、30条
28	解释: 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特殊规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；当招标文件与招标文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（或采购代理机构）负责解释。

一 说 明

1. 适用范围

本招标文件仅适用于招标公告中所叙述项目的货物及相关服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的采购方。

2.2 “采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3

“供应商”“投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交本次投标文件的制造商或经销商。

2.4

“供应商代表”“投标人代表”系指代表投标人参加本次招标活动的投标人的法定代表人或其委托代理人。

2.5

“货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.6

“相关服务”系指招标文件规定投标人须承担的与本次采购货物相关的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

2.7 “投标文件有效期”

系指本次采购项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。中标人的投标文件有效期至合同完全履行止。

3. 采购预算（最高投标限价）

本次采购预算（最高投标限价）为：12360000.00元。

4. 投标人应提交的证明文件

4.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺；

（七）符合法律、行政法规规定的其他条件。

根据《关于推行政府采购资格审查环节信用承诺制的通知》（驻财购[2022]15号）的规定，供应商在参加投标时，按照规定提供信用承诺函(格式见第五章附件)，无需提交上述证明材料。采购人有权在发放中标（成交）通知书前要求中标（成交）供应商提供证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。

4.2具备独立承担民事责任能力，具有有效营业执照。

4.3根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。（查询时间为公告发布日期之后。）

4.4法定代表人参加投标的提供身份证（原件扫描件），授权委托代理人参加投标的提供委托书（原件的扫描件）及身份证（原件的扫描件）参加本次开标会议。

注：以上为必须提供的材料。本项目采用远程异地不见面交易，供应商在投标文件提交截止时间前应及时完善主体诚信库中企业信息及扫描件，提交并自行核验通过。同时在“资格审查及评审材料”菜单下按分包挑选该包所用资格审查材料（**4.1-**

4.4项所需材料），以供评审过程中评标委员会查阅。供应商应确保主体诚信库信息与电子投标文件信息一致，上传的资料要真实并清晰可辨。评审时以电子投标文件及“资格审查及评审材料”菜单中选取的企业信息为准。

5. 投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

6. 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

7. 关联企业投标

7.1

本招标文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业。“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第二百一十六条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条之规定。

7.2 关联企业中,

同一个法定代表人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,都不得同时投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的投标。一经发现,将导致投标同时被拒绝。

7.3

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的投标活动。

8. 转包与分包

8.1 本项目不允许采取转包方式履行合同。

8.2 本项目允许大型企业向中小型企业分包。

9. 特别说明:

9.1 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本投标人所拥有。

9.2 投标人代表只能接受一个投标人的委托参加投标。

9.3

《政府采购法》第二十二条第五款“参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录”,“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

9.4 投标人在投标活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效,由相关部门查处。

10. 质疑和投诉

10.1 供应商认为招标文件使自己的合法权益受到损害的,应当在招标公告期限届满之日(或收到招标文件之日)起7个工作日之内向采购人或采购代理机构提出质疑,逾期不再受理;投标人认为招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的,应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。投标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后15个工作日内向同级监督部门投诉。

10.2 质疑、投诉应当采用书面形式,质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程

和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

11. 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

二 招标文件

12. 招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

12.1 招标公告

12.2 招标需求

12.3 投标人须知

12.4 评标办法

12.5 合同主要条款

12.6 投标文件格式

13. 招标文件的澄清与修改

13.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日（如至原定截止时间不足15日，则需延长开标时间，招标文件发售时间、递交样品截止时间等可以相应延长）前，在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易网等相关媒体上发布更正公告。招标文件公示期间对招标文件进行的澄清、修改或补充不受上述限制。

13.2 招标文件澄清、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。

13.3

招标文件的澄清、修改或补充都应通过本代理机构以法定形式发布。采购人未通过本代理机构对招标文件进行的澄清、修改或补充无效，评标时不予认可。

13.4 采购代理机构可以视采购具体情况延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易网等相关媒体上发布更正公告。

三 投标文件的编制

14. 要求

14.1

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。并对投标文件中所附资料加盖公章。招标文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应（包括投标人资格要求、技术要求、商务要求和投标文件格式中对投标的要求），投标人对所提供的全部资料的合法性、真实性负责，并作出承诺。

14.2

投标人应完整签署投标文件格式附件中《投标书》和《抵制商业贿赂承诺》，不得增减或修改内容，否则视为对招标文件未作出实质性响应。

15. 投标文件的语言和计量单位

15.1 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

15.2

关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。否则视为对招标文件未作出实质性响应。

15.3

原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

16. 投标文件的组成。投标文件应包括下列部分：

16.1 投标书

16.2 开标一览表

16.3 投标报价明细表

16.4 供货范围清单

16.5 技术响应表

16.6 商务响应表

16.7 法定代表人身份证明

16.8 法定代表人授权书

16.9 证明文件

16.10 抵制商业贿赂承诺

17. 投标有效期

17.1

投标文件从招标公告所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第17项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。中标人的投标文件有效期至合同完全履行止。

17.2特殊情况下采购代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。

18. 投标报价

18.1

所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标人的投标报价为交货地点交货价格，包括货物、随配附件、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、服务费、售后服务、税金及其他所有费用的总和。

18.2 投标人要按开标一览表、投标报价明细表的内容填写。

18.3 投标人投报多标包的，应对每标包分别报价并分别填报开标一览表。

18.4

开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被作为无效投标处理。

18.5 采购代理机构不接受可选择的投标报价。

18.6

对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在评审时不得作为价格评分因素或者调整评标价格的依据。

18.7

对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购人有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

19. 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

20. 投标文件的式样和签署

20.1 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序制作投标文件。除了投标文件封面以外，每个页面应在明显位置编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，投标文件的目录应

编序。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标人负责。

20.2投标文件（.zmdtf格式）是根据“驻马店市公共资源交易中心电子交易平台”下载的电子招标文件，制作生成的加密版投标文件。

20.3

投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供服务货物主要技术性能的详细描述。

20.4投标人在编制电子投标文件时，根据招标文件的要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作。生成电子投标文件时，只能用本单位的企业CA密钥。生成后的电子投标文件须按招标文件的格式要求完成电子签字或盖章。“开标一览表”报价将作为电子开标的唱标依据。

20.5不接受电报、电传和传真的投标文件。

20.6

全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由投标人代表签署证明或加盖公章，但非投标人出具的材料，投标人改动无效。未按本须知规定的格式填写投标文件或投标文件字迹模糊不清，导致评标委员无法认定是否实质性响应招标文件的，其投标将被作为无效投标。

20.7

电子投标文件制作流程。可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的下载中心板块的视频（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002>）

四、投标文件的上传、递交

21. 投标文件的加密、标记

21.1投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（.zmdtf格式）。

21.2投标人因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台投标系统出现问题无法上传电子投标文件时，请与江苏国泰新点软件有限公司联系，联系电话：0396-2613088

22. 投标文件的上传、递交

22.1投标人应在招标公告中规定的投标截止时间前将制作好的电子投标文件加密上传至驻马店市公共资源交易中心电子交易平台，逾期上传其投标将被拒绝。

23. 投标文件的修改和撤回

23.1

投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、加密，并作为投标文件的组成部分。

23.2

投标人在投标截止时间后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止时间后修改投标文件的，其投标将被拒绝。

五、开标

24. 开标、唱标

24.1 在招标公告中规定的时间、地点开标。

24.2 开标由采购代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。

24.3 开标时，首先，各投标人应在规定时间内对本单位的加密投标文件进行解密，然后代理机构工作人员对所有投标文件进行解密。如投标人自身原因解密失败，其投标将被拒绝。

24.4 解密完成后，系统将自动唱标，公布各投标人开标一览表的内容。

24.5 采购代理机构对唱标内容做开标记录，由采购人、采购代理机构共同签字确认。

24.6 投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.6.1 在招标文件规定的投标截止时间之后投标的。

24.6.2 投标文件未按招标文件规定密封的。

24.6.3 未进行网上报名、下载领取招标文件参加投标的。

24.6.4 一个投标人不只递交一套投标文件的。

六、评标

25. 组建评标委员会

25.1 采购代理机构根据采购项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成（采购人可委派采购人代表进入评标委员会，采购人代表参与评标时不得担任评标委员会主任）成员为7人，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。在开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做合理的建议。

25.2评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26.投标文件的初审

26.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序 and 标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

26.2 评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

26.3 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，修正错误的原则如下：

26.3.1投标文件开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.3.2大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

26.3.5 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.3.6 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4 资格性检查和符合性检查。

26.4.1资格性检查。依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人或采购代理机构将依据投标人提交的投标文件按招标公告第二项和招标文件第三章4. 投标人应提交的证明文件所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全，其投标将被作为无效投标。在审查过程中，采购人或采购代理机构有权要求投标人按招标文件的规定提供相关资格证明材料的原件以供审查。投标人应在规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，视为其不具备该资格条件。

26.4.2 资格审查后合格的投标人不足3家的，不得评标。

26.4.3

符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会将从投标文件的有效性、完整性和对招标文

件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1) 投标文件未按规定签字、盖章的。

(2) 投标人代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的。

(3) 响应文件有效期、交货时间、质保期、免费维修期等不满足采购文件要求的。

(4) 未按招标文件规定报价的。

(5) 未按招标文件提供的格式填列、项目不齐全或内容虚假的。

(6) 投标文件的实质性内容未使用中文表述，或意思表述不明确，或前后矛盾，或使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）。

(7) 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认，或投标文件中经修正的内容字迹模糊无法辨认，或修改处未按规定签名盖章的。

(8) 联合体投标未提供联合体投标协议原件的。

(9) 不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

26.5 在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

26.5.2 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.5.3 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.5.4 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.5.5 不同投标人的投标文件相互混装；

26.5.6 有证据证明投标人串通投标的其他情形的；

26.5.7 不同投标人的投标文件制作机器码一致；

26.5.8 评标委员会认定的其他串通投标情形。

27. 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台远程要求投标人作出必要的澄清。投标人的澄清应当在评标委员会规定的时间内通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台远程以书面形式作出，由其投标人代表签字。但澄清事项不得超出投标文件的范

围，不得实质性改变投标文件的内容，不得通过澄清等方式对投标人实行差别对待。评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清和解释。

28. 比较与评价

28.1 评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。

28.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29. 评标过程及保密原则

29.1 凡与本次招标有关人员属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则，将按有关规定追究相关人员的责任。

29.2 在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

30. 评标异议登记

采购代理机构工作人员对评审专家等相关人员在评审过程中发现、提出的异议进行逐项登记。

七、定标

31. 定标原则

31.1 最低投标价不作为中标的保证。

31.2 确定实质上响应招标文件且满足下列条件的为中标候选人（或中标人）

31.2.2

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人（或中标人）的评标方法。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求

，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人（或中标人）。

采用综合评分法，按评标总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。得分、投标报价与技术指标均相同的，按服务优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

31.2.3

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

32. 确定中标人和中标候选人

本项目由采购人授权评标委员会确定1名中标人及2名中标候选人。

33. 中标通知书及中标公告

33.1

评审结束后，采购代理机构及时在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网等相关媒体上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

33.2

中标人在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格；中标人在有效报价中报价最低，非不可抗力放弃中标资格的。发生上述情况的承担由此引起的一切后果。

33.3

中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

33.4

中标通知书将作为签订合同的依据。合同签订后，中标通知书成为合同的一部分。

34. 代理机构宣布废标的权利

34.1出现下列情况之一时，代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

34.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的。

34.1.2 投标人的报价均超过了招标控制价，采购人不能支付的。

34.1.3 因重大变故，采购任务取消的。

34.2 投标截止后投标人不足3家或通过资格性检查或符合性检查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

八、合同授予

35. 合同签订

35.1

采购人、中标人自中标通知书发出之日起，在招标文件第三章《投标人须知前附表》规定的时间内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

35.2

招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

35.3

中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省

政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第四章 评标办法及评分标准

综合评分法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

1、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分。按供应商须知第31项的规定排列成交资格。排名第一的供应商为中标人（如果需要确定中标候选人，排名第二的供应商为中标候选人，其他供应商中标候选人资格依此类推）。评分过程中采用四舍五入法，保留小数2位。

二、评标内容及标准

1.价格分（30分）

评标委员会根据政府采购相关规定，对有效投标的投标货物符合价格折扣条件的，按照“价格调整要素及价格折扣幅度列表”进行报价调整，以调整后的价格作为投标人的评标价。

价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×价格权值×100

价格调整要素及价格折扣幅度列表：

评标价格要素	价格折扣幅度
节能产品	3%
环保产品	3%
投标产品均出自小微企业的。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。	20%，联合体参加投标的，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体5%的价格扣除。
.....	投标人或所投产品按规定享受其他国家政策支持、扶持的，由投标人提供相关法律法规依据，每项按0.5%折扣。

注：（1）提供产品属节能或环境标志产品品目清单范围的，以国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。属于强制采购的产品，不再给予价格优惠。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。（格式见第六章附件）

（3）根据《财政部
司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）根据《财政部
民政部
中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。（格式见第六章附件）。

（5）同一包内有多个投标产品，部分产品符合政策功能要求的（注：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。专门面向中小企业采购的采购项目，不再进行价格折扣。），只对符合政策功能要求的产品依据《投标报价明细表》按上述价格折扣幅度进行折扣，并按折扣后的价格即单项评标价计入总价进行评标。

单项评标价=投标人单项报价×（1-Σ价格折扣幅度）

评标价=Σ单项评标价+Σ不进行价格调整产品单项报价

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求，评标价最低的为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/评标价）×100×价格权值。

2. 技术分（60分）

2.1满足采购货物的所有功能及技术指标要求（30分）

功能及技术指标均满足或优于采购需求的技术指标得30分。第二章 招标需求
项目介绍中功能、性能及技术指标参数一项不满足扣2分，扣完为止。（注：要求提供证明文件但未提供相关证明文件的、证明文件与招标需求不符的按不满足处理）

2.2项目实施方案（30分）

2.2.1 供货、安装、调试的方案及措施（10分）

有详细全面的供货方案、安装调试方案

和技术措施，有详细可行的实施计划和明确的工作流程，方案措施完整、全面性强、科学合理有效，能完全满足项目需求，得10分；

有供货方案、安装调试方案和技术措施，有详细可行的实施计划和明确的工作流程，方案措施可行，能满足项目需求，但有个别细节需要进一步完善或提高者，得7分；

有供货方案、安装调试方案和技术措施，有实施计划和 workflows 但不完善，方案措施可行但不完整，虽然能够基本满足项目的需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑者，得5分；

有供货方案、安装调试方案，缺少明确的技术措施、实施计划和 workflows，方案措施不完整，不能满足项目需求，得2分；

缺项或评标委员会共同认为完全不满足需求得0分。

2.2.2 验收方案及措施（5分）

有详细全面的验收方案和技术措施，有设备试运行、验收工作的组织、验收流程等详细可行的实施计划和明确的工作流程，方案措施完整、全面性强、科学合理有效，能完全满足项目需求，得5分；

有验收方案和技术措施，有设备试运行、验收工作的组织、验收流程等可行的实施计划和 workflows，方案措施可行，能满足项目需求，但有个别细节需要进一步完善或提高者，得4分；

有验收方案和技术措施，有设备试运行、验收工作的组织、验收流程等实施计划和 workflows，方案措施可行但不完整，虽然能够基本满足项目的需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑者，得2分；

有验收方案，缺少明确的技术措施、实施计划和 workflows，方案措施不完整，不能满足项目需求，得1分；

缺项或评标委员会共同认为完全不满足需求得0分。

2.2.3 确保交货期的技术组织措施（5分）

项目进度计划安排详细合理，设备运输、安装、调试等时间计划详细合理；具有详细全面严格可靠的进度保证措施，能完全保证项目进度需求，得5分；

项目进度计划安排详细合理，设备运输、安装、调试等时间计划详细合理；具有进度保证措施，能满足项目需求，但有个别细节需要进一步完善或提高者，得4分；

有项目进度计划，设备运输、安装、调试等时间计划不完善；具有进度保证措施，不够全面严格，虽然能够基本满足项目的需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑者，得2分；

项目进度计划不合理，进度保证措施不完善，不能满足项目需求，得1分；

缺项或评标委员会共同认为完全不满足需求得0分。

2.2.4 确保质量的技术组织措施（5分）

质量稳定性、安装施工质量等各方面内容详细；具有详细全面严格可靠的质量管理体系与措施，能完全满足项目质量要求，得5分；

质量稳定性、安装施工质量等各方面内容详细；具有质量管理体系与措施，能满足项目需求，但有个别细节需要进一步完善或提高者，得4分；

质量稳定性、安装施工质量等各方面内容不完整；具有质量管理体系与措施，不够全面严格，虽然能够基本满足项目的需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑者，得2分；

质量稳定性、安装施工质量等各方面内容不完整；质量管理体系与措施不完整，不能满足项目质量要求，得1分；

缺项或评标委员会共同认为完全不满足需求得0分。

2.2.5 确保生产安全的技术组织措施（5分）

设备安装施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，各道安装工序安全技术措施针对性强，符合项目实际。设备装卸运输、安装施工现场防火、防事故等安全措施得力。安全管理体系与措施内容全面、科学合理、严格可靠，完全满足项目安全管理要求，得5分；

各项安全管理制度完善，安全管理体系与措施内容全面但不够严格，能满足项目安全管理要求，但有个别细节需要进一步完善或提高者，得4分；

各项安全管理制度完善，但安全管理体系与措施内容不全面不严格，对项目安全管理能起到部分作用，虽然能够基本满足项目的需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑者，得2分；

各项安全管理制度不完善，安全管理体系与措施内容不完整不严格，不能满足项目安全管理要求，得1分；

缺项或评标委员会共同认为完全不满足需求得0分。

3. 商务分（10分）

3.1 售后服务方案（6分）

质保期内、外服务方案完善，后续服务体系及服务措施承诺及计划内容完善合理，服务响应时间短、人员安排合理，对采购人服务配合度高，跟踪服务到位，能主动配合采购人，得6分；

后续服务体系及服务措施承诺及计划内容完善合理，有服务响应、人员安排计划，能配合采购人开展工作，得4分；

有后续服务体系及服务措施承诺及计划内容但不完善，有服务响应、人员安排计划，能配合采购人开展工作，得2分；

后续服务体系及服务措施承诺及计划内容不完善，缺少服务响应、人员安排计划，配合度低，得1分；

完全不合理或缺项，得0分。

3.2优惠方案（4分）

能够体现供应商优质服务并且优惠程度大，内容合理有针对性得4分；

能够体现供应商优质服务，有优惠承诺但内容不完善得3分；

不能够体现优质服务内容，有优惠承诺但针对性不强得2分；

完全不合理、无优惠或缺项得0分。

4. 资信及其他分（0分）

无

注：以上证明材料应提供原件的扫描件。

5. 得分的计算

评标委员会成员评分=价格分+技术分+商务分+资信及其他分

评标总得分=评标委员会所有成员合计总分/评标委员会组成人员数

第五章 政府采购合同（主要条款）

（采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

项目名称：

项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（中标人）

甲、乙双方根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照_____（招标编号）的招标结果签订本合同。

1. 货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

2. 合同金额

本合同金额为人民币（大写）：_____元（¥_____元）。

3. 技术资料

3.1 乙方按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4. 知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5. 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6. 质量保证金（本项目不收取质量保证金）

7. 转包或分包

7.1 本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

8. 交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

9. 货款支付

付款方式：

10. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11. 货物包装、发运及运输

11.1

乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3

乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5

货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

12. 质量保证及售后服务

12.1

乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

12.2

乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

12.3根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同或样品及样品小样不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后_____日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后日内没有弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

12.4合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起

个月，在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5合同项下货物免费保修期为质量保证期满后一个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

12.6在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场，小时内解除故障。

13. 调试和验收

13.1乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2货物运抵现场后，甲方依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在3个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。

13.3

甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

13.4

对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。

14. 索赔

14.1

如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同或样品及样品小样不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

14.2

在根据合同第12条和第13条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1

在法定的退货期内，甲方将货物款退还给乙方，乙方按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2

根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3

用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方承担一切费用和 risk 并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方方应按合同第12条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

14.2.4

如果在甲方发出索赔通知后

日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第14.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

15. 违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2

甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3

乙方逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16. 不可抗力事件处理

16.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

16.2

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见

、避免或者控制的事件。

17. 合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

17.1 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

17.2 向合同签订地人民法院提起诉讼。

18. 违约解除合同

18.1 在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

18.1.1

乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第15.3的规定可以解除合同的。

18.1.2 乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第7.3的规定可以解除合同的。

18.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.2

在甲方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

19. 其他约定

19.1

本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

19.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

19.3 本合同正本一式

份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自采购合同签订之日起7个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

19.4 签定地点：

甲 方：

乙 方：

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

（监督管理部门）

签订日期： 年 月 日

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

第六章 附件--投标文件格式

注释：

《投标文件格式》是供应商的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。供应商应按照这些格式文件制作投标文件。

目 录

- 附件1 投标文件封面（格式）
- 附件2 投标书（格式）
- 附件3 开标一览表（格式）
- 附件4 投标报价明细表（格式）
- 附件5供货范围清单（格式自拟）
- 附件6 技术响应表（格式）
- 附件7 商务响应表（格式）
- 附件8 法定代表人身份证明（格式）
- 附件9 法定代表人授权书（格式）
- 附件10 证明文件
- 附件11 抵制商业贿赂承诺（格式）

附件1

投标文件封面（格式）

**政府采购项目
投 标 文 件**

项 目 名 称：

项 目 编 号：

包 号：

投标人名称：_____（全称并加盖公章）

日 期：

附件2

投标书（格式）

致：_____（代理机构名称）：

_____（投标人名称）现委托
（姓名）为我方代理人，参加贵方组织的_____项目（项目编号：
）的投标。现正式提交下述文件1份：

- 1、开标一览表。
- 2、投标报价明细表。
- 3、供货范围清单。
- 4、技术响应表。
- 5、商务响应表。
- 6、证明文件。
- 7、抵制商业贿赂承诺。

为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明并宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。我方愿意向贵方提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

2、我方承诺在投标活动中提供的各种材料真实有效。

3、我方同意在投标文件有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果我方中标，投标文件有效期与合同履行期相同。

4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

5、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目最低投标价不作为中标的保证。

6、我方理解并遵守招标文件的全部规定，接受招标文件中政府采购合同的全部条款且无任何异议。

7、如果我方代表未按时参加开标的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

8、如果我方存在投标人须知第9.3项所述情况，同意被认定为在经营活动中有重大违法记录。

9、如果发生投标人须知第26.4.1、26.4.3项所述情况，同意我方投标被作为无效投标

处理。

10、如果发生投标人须知第26.5项所述情况，同意评标委员会认定我方的行为属于串通投标的行为，并自愿接受监管部门的处罚。

11、如果现场变更采购方式，我方同意在不改变招标需求、资质条件等情况下，按变更后的采购方式的规定程序进行采购。

12、如果被确定为中标人，我方同意按招标文件的规定领取中标通知书。否则，视为我方中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。

13、如果被确定为中标人，我方同意在领取中标通知书之日起
日内，按照招标文件的规定与采购人签订采购合同。否则，视为我方中标后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。

14、我方最近3年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

_____。

15、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

16、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄（地址电话必须为最新并可以联系到）：

地址： _____ 邮编：

电话： _____ 传真：

投标人代表签字：

投标人： _____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件3

开标一览表（格式）

项目编号：

包号：

货币单位：元

序号	货物名称	规格	数量	投标报价	交货期	备注
投标总价(大写)：				¥		

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、服务费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的报价相一致。

5、若认为所投产品符合价格折扣条件的，在相应的产品的“备注”栏内注明符合何种折扣条件，以方便评委评审。

6、投标人按格式填列，不得自行更改。否则引起的不利后果由投标人承担。

投标人代表签字：

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件4

投标报价明细表（格式）

项目编号：

包号：

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	品牌	规格型号	原产地	单位及数量	单价	金额
							
	运输费、安装调试费、其他						
投标总价(大写):							¥

投标人代表签字：

投标人：_____（全称并加盖公章）

____年 ____月 ____日

附件5

供货范围清单（格式自拟）

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地及单价。

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

附件6

技术响应表（格式）

项目编号：

包号：

序号	货物名称	招标文件要求	投标文件响应	偏离情况
1				
2				
...				
质量标准				

注：投标人必须如实完整填写表格，

“偏离情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人代表签字：

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件7

商务响应表（格式）

项目编号：

包号：

项目	招标文件要求	响应情况	投标人的承诺或说明

投标人代表签字：

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件8

法定代表人身份证明（格式）

投标人名称：

地址：

成立时间：____年____月____日

经营期限：

姓名：____，性别：____，年龄：____，职务：____系____

____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

此处请粘贴法定代表人身份证复印件

投标人：____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件9

法定代表人授权书（格式）

致：_____（采购代理机构名称、采购人名称）：

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托
（姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加_____项目（项目编号：
_____）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和
签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代
理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

如果本次采购活动现场变更采购方式，本授权书有效。

代理人无转委托权。

委托期限：

委托代理人签名：_____

法定代表人签名：

职务：_____

职务：

委托代理人身份证号码：

此处请粘贴委托代理人身份证复印件

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件10

证明文件

10.1驻马店市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或政府采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺；

（七）符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称（盖章）：

法定代表人、负责人、自然人或授权代表(签字)：

日期： 年 月 日

注：1. 供应商须在投标（响应性）文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标（采购）文件要求，按无效投标（响应）处理。

2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

10.2 其他招标文件要求的证明文件。

10.3 项目实施方案（根据项目实际情况，格式自拟）

10.4 售后服务方案及优惠方案（根据项目实际情况，格式自拟）

附件10.5 中小企业声明函（本项目属于工业）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于_____行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为万元，资产总额_____万元，属于（中型企业，小型企业，微型企业）；

2. （标的名称），属于_____行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为万元，资产总额_____万元，属于（中型企业，小型企业，微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（全称并加盖公章）：

日期：

注：本项目属于工业行业，从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件10.6 残疾人福利性单位声明函（格式，如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部
中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

1、政府采购政策

财政局、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68号）

2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

10.8 其他供应商认为应该提供的证明材料

附件11 投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为 承诺书（格式）

致：_____（采购代理机构名称）：

进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的招标活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与招标活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不提供虚假资质文件等形式参与招标活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与招标活动的投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日